StarTech.com PEX4SFF8639U3 sąsajos plokštė / adapteris Vidinis U.3

Gamintojas: **STARTECH.COM** · Modelis: **PEX4SFF8639U3** · EAN: **065030899000** · Prekės kodas: **654533**



77,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **64,38 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: PCIe
- ✓ Išvesties sąsaja: U.3
- ✓ Raudona

















Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Aprašymas

Mount a 2.5" U.3 NVMe SSD into a desktop computer or server, utilizing a PCIe x4 expansion slot

Add a 2.5 inch U.3 NVMe SSD into a PCIe 4.0 x4/x8/x16 slot in a desktop or server using the included screws, enabling ultra-fast data access.

Add U.3 Capabilities to a Desktop or Server

Install an SFF-TA-1001 SSD into a desktop or server using an available PCI Express 4.0 slot. The pre-installed full-profile bracket and included drive mounting screws enable the connection of a U.3 NVMe drive to a PCIe slot, avoiding the need for a drive backplane or additional cables. This adapter is not compatible with U.2 drives.

Universal Compatibility

The Adapter Card is backward compatible with motherboards that feature x4, x8, and/or x16 PCIe 3.0 slots. The U.3 Adapter requires no additional drivers or software and works with all workstation and server operating systems, such as Windows, Windows Server, and Linux.

Optimal Airflow and Reliable Performance

The vented full-profile bracket and a large cutout in the PCB allow for better airflow and heat dissipation, which helps maintain optimal and reliable performance while avoiding thermal throttling.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Priimančioji sąsaja	PCIe
Išvesties sąsaja	U.3
Konstrukcija	
Vidinis	Taip
Produkto spalva	Raudona
LED indikatoriai	Aktyvumas, Energija
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	21693912 h
Pakeitimas neišjungus	Ne
Savybės	
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 60 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 80 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sistemos reikalavimai	
Palaikomi saugojimo kaupiklių aukščiai	5,7,9.5,12.5,15 mm
Svoris ir matmenys	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Plotis	90 mm
Ilgis	154 mm
Aukštis	1,5 mm
Svoris	62 g
Pakuotės duomenys	
Pridėti sraigtai	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip
Pakuotės plotis	220 mm
Pakuotės gylis	158 mm
Pakuotės aukštis	33 mm
Paketo svoris	130 g
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	60 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	455 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	340 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	495 mm
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	22,00cm × 16,00cm × 3,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.
Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London, CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited
Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.