

LevelOne POR-0200 tinklo stiprintuvas Tinklo kartotuvas Juoda

Gamintojas: **LEVELONE** · Modelis: **POR-0200** · EAN: **4015867185575** · Prekės kodas: **654651**



265,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 219,75 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Tinklo kartotuvas 200 m
- ✓ 10/100Base-T(X)
- ✓ Montavimo tipas: Siena Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Juoda



Aprašymas

Extend the reach of your PoE-Plus devices

For system integrators looking for a professional solution to help extend their PoE (802.3af/at) network, POR-0200 is the perfect accessory to increase your network performance.

Normal cable runs only reach 100 meters, but with POR-0200 installers can extend the PoE network performance up to 200 meters. Furthermore, you can triple your range or even more by daisy-chaining* multiple PoE repeaters.

* Maximum distance depends on the required Wattage of the PD.

Simple yet durable, no software required

As a PoE-Plus Repeater, POR-0200 receives all power from the Power Sending Equipment (PSE), such as a PoE-Plus switch. This means that POR-0200 uses no external power supply, making it the most flexible option for system integrators looking for an easy, affordable solution to increase the distance to the attached devices on a network. POR-0200 has 3 RJ-45 ports for easy deployment, 1 “IN” port that accepts the power and data for the first 100 meters, and 2 “OUT” ports for 1 PoE (power + data) and 1 non-PoE (data only) installation, that boosts and extends the device an additional 100 meters. With a durable metal housing, POR-0200 fits into any tight deployments.

Applications

POR-0020 is a long-ranged solution for deploying PoE IP Camera and any Fast Ethernet PoE PD powered by 802.3at PSE.

- High Power Midspan PoE compliant to simplify deployment and installation
- Built-in 2 output ports for 1 PoE and 1 non-PoE devices
- Forwards Power over Ethernet to remote device
- Extends PoE connection for another 100 meters
- Multiple PoE repeaters can be deployed by daisy chain to extend range
- Simple Plug and Play installation, no additional power supply required

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tipas	Tinklo kartotuvas
Maksimalus perdavimo atstumas	200 m
Tinklas	
Kabelių technologija	10/100Base-T(X)
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	3
Maitinimo per Ethernetą (PoE) prievadų skaičius	2
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Montavimo tipas	Siena
LED indikatoriai	PoE, Energija
Kilmės šalis	Taivanas
Sertifikavimas	FCC Part 15, CE
Energijos valdymas	
Galios suvartojimas (maks.)	2,5 W
Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Ethernetą (PoE) įtampos diapazonas	44 - 57 V
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	0 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	130 mm
Ilgis	90 mm
Aukštis	28 mm
Svoris	400 g
Pakuotės turinys	
Greitos pradžios vadovas	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	146 mm
Pakuotės gylis	222 mm
Pakuotės aukštis	78 mm
Paketo svoris	600 g
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE

level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt