# TP-Link PSM500-AC maitinimo adapteris / inverteris Vidaus 500 W Metalinis

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **PSM500-AC** · EAN: **4895252502732** · Prekės kodas: **654726**



**707,90 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **585,04 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ Maitinimo tipas: Vidaus
- ✓ Išvesties galia: 500 W Įėjimo įtampa: 100 - 240 V Įėjimo dažnis: 50/60 Hz Išėjimo įtampa: 53.5 V
- ✓ Paskirtis: Tinklo jungiklis AC į DC
- ✓ Maitinimo apsaugos ypatybės: Viršijus nuolatinę srovę, Apsauga nuo per didelės įtampos, Trumpasis jungimas, Minimaliosios įtampos apsauga
- ✓ 1 vnt
- ✓ Metalinis





## Aprašymas

The TP-Link Power Supply Module PSM500-AC is an AC-input and DC-output power supply module. It can convert the input voltage to 53.5 Volts with a maximum output power of 500 Watts. The power supply module is fully hot-swappable, helping to ensure no system interruption during installation or replacement. The TP-Link Power Supply Module is applicable to multiple TP-Link Omada and TP-Link Omada Pro switch models, such as SG6428XHP, SG6654XHP, S6500-24GP4XF, 6500-48GP6XF, S6500-24MPP4Y, and S6500-48MPP6Y.

## Techninė specifikacija

**Savybės**

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Paskirtis | Tinklo jungiklis |
| Maitinimo tipas | Vidaus |
| Įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| Įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
| Išvesties galia | 500 W |
| Išėjimo įtampa | 53.5 V |
| Maitinimo srovės tipas | AC į DC |
| Įvesties srovė | 8 A |
| Išėjimo srovė | 9,35 A |
| Maitinimo apsaugos ypatybės | Viršijus nuolatinę srovę, Apsauga nuo per didelės įtampos, Trumpasis jungimas, Minimaliosios įtampos apsauga |
| Suderinamumas | TP-Link SG6428XHP, SG6654XHP, S6500-24GP4XF, S6500-48GP6XF, S6500-24MPP4Y, S6500-48MPP6Y |
| **Konstrukcija** | |
| Produkto spalva | Metalinis |
| Korpuso medžiaga | Metalas |
| Tinka naudojimui viduje | Taip |
| **Aplinkos sąlygos** | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 45 °C |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -40 - 70 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 - 90% |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 5 - 90% |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Plotis | 259,5 mm |
| Ilgis | 95,8 mm |
| Aukštis | 40,1 mm |
| **Pakuotės turinys** | |
| Kiekis pakuotėje | 1 vnt |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**TP-Link**

ATSAKINGAS ASMUO ES

**TP-Link Deutschland GmbH**
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt