

TP-Link RE220 Tinklo kartotuvas Balta 10, 100 Mbit/ai

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **RE220** · EAN: **6935364099732** · Prekės kodas: **654959**



51,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **42,89 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Tinklo kartotuvas 433 Mbit/ai
- ✓ 10/100Base-T(X)
- ✓ „Wi-Fi“ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) 433 Mbit/ai 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
- ✓ Balta



Aprašymas

Boost Your WiFi to hard-to-reach Areas

Place the RE220 between your wireless router and wireless devices, expanding WiFi coverage while eliminating WiFi dead zones. Dual-band WiFi can reach speeds up to 750 Mbps and extends up to can not only extend to 3,200 sq. ft. (300m2) with your router. Make the most of you ISP speeds by

streaming HD videos, gaming online and other bandwidth-intensive tasks.

Stable Dual Band Connection for More Devices

The RE220's wireless AC technology creates faster and stronger WiFi connections across your home and extends dual band WiFi up to 750 Mbps. Dual 2.4 GHz and 5 GHz bands provide WiFi connections for up to 32 devices, allowing you to enjoy a stable and drop-free experience on all your devices.

Simple Two-Step Setup

Step 1: Press the WPS button on the router and RE220 to easily connect the extender to the network. Or connect the extender via Tether app or Web UI if your router doesn't support WPS.

Step 2: Relocate the extender to a better location for optimal WiFi coverage with the help of the smart signal indicator light.

An Access Point and Wireless Adapter

The Ethernet port of RE220 can easily turn your wired Internet connection into a wireless access point. It can also function as a wireless adapter to connect wired devices.

High Speed Mode for Maximized Performance

High Speed Mode uses one dedicated WiFi band as backhaul and another dedicated WiFi band as an access point to maximize the bandwidth on extender's WiFi.

Universal Compatibility

The RE220 is compatible with any of your existing WiFi router or access points, making it easy to expand and strengthen your WiFi network.

Smart Management by Tether App

Set up and manage your WiFi through the TP-Link Tether app on your smartphone (Android, iOS).

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tipas	Tinklo kartotuvas
Duomenų perdavimo sparta	433 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
Firmware tobulinimas	Taip
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Mac suderinamumas	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Antena	

Antenų kiekis	3
Antenos tipas	Vidinis
Tinklas	
Eterneto LAN sąsajos tipas	Greitas eternetas
Kabelių technologija	10/100Base-T(X)
Tinklo standartai	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
„Wi-Fi“	Taip
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Belaidis LAN duomenų perdavimo greitis (maks.)	433 Mbit/ai
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
WLAN duomenų perdavimo grečio palaikymas	300 Mbit/ai
Apsaugos algoritmų palaikymas	64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Konstrukcija	
Produkto spalva	Balta
LED indikatoriai	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
Sertifikavimas	CE, FCC
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Energijos suvartojimas	6,5 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	110 mm
Ilgis	66 mm
Aukštis	75 mm
Pakuotės turinys	

Greitos pradžios vadovas

Taip

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis

156,5 mm

Pakuotės gylis

101,5 mm

Pakuotės aukštis

89 mm

Paketo svoris

310 g

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai

RoHS

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas

85176990

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbHNiederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DEtp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURUV. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt