

TP-Link RE500X tinklo stiprintuvas Tinklo siųstuvas ir imtuvas Balta 1000 Mbit/ai

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **RE500X** · EAN: **6935364010324** · Prekės kodas: **654970**



67,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **56,12 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Tinklo siųstuvas ir imtuvas 1200 Mbit/ai
- ✓ 10/100/1000Base-T(X)
- ✓ „Wi-Fi“ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) 1200 Mbit/ai 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
- ✓ Balta



Aprašymas

Eliminate Dead Zones with Powerful WiFi

AX1500 WiFi 6 Range Extender

Life in the fast lane with advanced WiFi6

WiFi 6 comes with it all: faster speeds, lower latency, and more connections. It also features 25% faster data throughput compared with last-gen WiFi thanks to 1024-QAM. With this speed boost, experience high-speed and stable WiFi throughout your rooms.

4 high-performance amplifiers, we got you covered

Enjoy 4K streaming and gaming in whatever room you're in thanks to RE500X's 4 high-performance amplifiers. Whether you're sharing a pad with friends or living in your forever home, RE500X sends out strong signals to those hard-to-cover areas.

Tri-Core 1.5 GHz CPU

Many full-blown routers only have dual-core and below

OneMesh™

Roaming Redefined

Stop searching around for full bars. OneMesh™ is a simple way to form a Mesh network with a single WiFi name for seamless whole-home coverage. Just connect RE500X to an OneMesh™ router.

Wide.

Wider.

Widest.

Keep your internet focused on a single room or blanket an entire floor with WiFi by picking between 3 strength levels on the Tether app.

OFDMA

More efficient data.

Orthogonal Frequency Division Multiple Access helps integrate the data of different end devices for higher efficiency.

Beamforming

Strong, targeted WiFi.

Find the direction of your phone or laptop, and accelerate your signal strength.

DIY WiFi

Every home is different. That's why our AX range extender provides you with a flexible array of options to custom create your own high-speed WiFi.

Built-In

Access Point Mode

RE500X is more than a wireless range extender. Simply plug an Ethernet cable into its Ethernet port, and easily turn your wired internet connection into a 2x2 MU-MIMO dual band wireless access point.

Control at Your Fingertips

Set up and manage your WiFi through the TP-Link Tether app from your phone (Android, iOS), including TP-Link routers and range extenders.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tipas	Tinklo siųstuvas ir imtuvas
Duomenų perdavimo sparta	1200 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	1000 Mbit/ai
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Mac suderinamumas	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip

Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikoma naršyklė	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Antena	
Antenų kiekis	2
Antenos tipas	Vidinis
Perdavimo galia (CE)	2.4 GHz ≤20dBm, 5 GHz ≤30dBm
Tinklas	
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
„Wi-Fi“	Taip
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Belaidis LAN duomenų perdavimo greitis (maks.)	1200 Mbit/ai
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
Apsaugos algoritmų palaikymas	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Konstrukcija	
Produkto spalva	Balta
LED indikatoriai	Taip
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Atstatymo mygtukas	Taip
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Galios suvartojimas (maks.)	10 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	78 mm
Ilgis	36 mm
Aukštis	149 mm

Pakuotės turinys

Greitos pradžios vadovas

Taip

Pakuotės duomenys

Pakuotės tipas

„Box“

Pakuotės plotis

202 mm

Pakuotės gylis

125 mm

Pakuotės aukštis

97 mm

Paketo svoris

350 g

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai

CE, RoHS

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas

85176990

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)

20,00cm × 13,00cm × 10,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Greitos pradžios vadovas
- › Gaminio lankstinukas
- › Vaizdo įrašas 1 youtube.com/watch?v=lydwaF7pduM
- › Vaizdo įrašas 2 youtube.com/watch?v=wiHiv-TByjc
- › Vaizdo įrašas 3 youtube.com/watch?v=vi3huBxFtqY
- › Vaizdo įrašas 4 youtube.com/watch?v=0i62OKOarDE
- › Vaizdo įrašas 5 youtube.com/watch?v=W9QxHvlyULQ

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederwasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,

DE

tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt