Teltonika RUT951 router for Mobile Network Black Aluminium Plastic DIN Rail

Gamintojas: **TELTONIKA** · Modelis: **RUT951** · EAN: **4779051840168** · Prekės kodas: **655089**



266,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **220,58 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Trys Ethernet LAN (RJ-45) prievadai, Fast Ethernet, 100 Mbit/s
- ✓ Wi-Fi standartai: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
- ✓ Keturios išorinės antenos
- ✓ Ugniasienė, DMZ palaikymas ir prievadų persiuntimas
- ✓ Valdymas per interneto naršyklę, atstatymo mygtukas ir LED indikatoriai
- ✓ Darbinė temperatūra -40 - 75 °C, gylis 100 mm

Aprašymas

Teltonika RUT951 – tai juodo korpuso belaidis maršrutizatorius mobiliesiems tinklams. Jame yra trys Ethernet LAN (RJ-45) prievadai, veikiantys Fast Ethernet režimu, o duomenų perdavimo sparta siekia 100 Mbit/s.

Wi-Fi standartai: 802.11b, 802.11g ir Wi-Fi 4 (802.11n). Antenų konstrukcija – išorinė, maršrutizatorius turi keturias antenas.

- Saugumo algoritmai: HTTPS, SSH, SSL/TLS, WEP, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
- DHCP klientas ir DHCP serveris
- Ugniasienė, DMZ palaikymas ir prievadų persiuntimas
- Valdymas per interneto naršyklę, atstatymo mygtukas ir LED indikatoriai

Maitinimo šaltinio tipas – DC. Darbinė temperatūra – nuo -40 iki 75 °C, darbinė santykinė oro drėgmė – 10 - 90 %. Gylis – 100 mm.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Produkto spalva	Black

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

LED indikatoriai	Yes
Tinklas	
Eterneto LAN sąsajos tipas	Fast Ethernet
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	100 Mbit/s
Portų ekspedijavimas	Taip
Belaidžio interneto funkcijos	
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	HTTPS, SSH, SSL/TLS, WEP, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
Ugniasienė	Taip
DMZ palaikymas	Taip
Valdymo funkcijos	
Atstatymo mygtukas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
Protokolai	
DHCP klientas	Taip
DHCP serveris	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	3
Antena	
Antenos konstrukcija	External
Antenų kiekis	4
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-40 - 75 °C
Svoris ir matmenys	
Ilgis	100 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	6 mm
Pakuotės aukštis	17.5 mm
Pakuotės gylis	35 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	36,00cm × 18,00cm × 6,00cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903