Planet Layer 3 16-port 100/1000X SFP Managed L3 10G Ethernet (100/1000/10000) Full

Gamintojas: **PLANET** · Modelis: **SGS-6310-16S8C4XR** · EAN: **4711605286671** · Prekės kodas: **656643**

864,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **714,79 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L3 lygio komutatorius
- ✓ 28 pagrindiniai RJ-45 Ethernet prievadai, 10G Ethernet (100/1000/10000)
- ✓ 8 įdiegti SFP moduliai ir 4 įdiegti SFP+ moduliai
- ✓ 16000 įrašų MAC adresų lentelė
- ✓ 128 Gbit/s perjungimo našumas
- ✓ Palaiko IEEE 802.1D, 802.1Q, 802.1ab, 802.1ad, 802.1p, 802.1s ir 802.1w

Aprašymas

PLANET SGS-6310-16S8C4XR – tai valdomas L3 lygio tinklo komutatorius. Jis turi 28 pagrindinius RJ-45 Ethernet prievadus, kurių tipas – 10G Ethernet (100/1000/10000), taip pat 8 įdiegtus SFP modulius ir 4 įdiegtus SFP+ modulius.

- Komutatoriaus tipas: valdomas
- Komutatoriaus lygis: L3
- Pagrindiniai RJ-45 Ethernet prievadai: 28, 10G Ethernet (100/1000/10000)
- Įdiegti SFP moduliai: 8
- Įdiegti SFP+ moduliai: 4
- MAC adresų lentelė: 16000 įrašų
- Perjungimo našumas: 128 Gbit/s
- Visas dvišalis režimas: taip

Jis palaiko IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s ir IEEE 802.1w tinklo standartus.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Perjungimo tipas	Managed
Perjungimo sluoksnis	L3
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	10G Ethernet (100/1000/10000)
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	28
Įdiegtų SFP modulių kiekis	8
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	4
Tinklas	
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Tinklo standartai	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	16000 entries
Perjungimo pajėgumas	128 Gbit/s

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.