

Yealink SIP-T43U IP telefonas Pilka 12 linijos LCD „Wi-Fi“

Gamintojas: **YEALINK** · Modelis: **SIP-T43U** · EAN: **6938818304284** · Prekės kodas: **656702**



243,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **201,57 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 3.7" 360x160-pixel graphical LCD with backlight
- ✓ Dual USB ports
- ✓ Dual firmware images
- ✓ Opus codec support
- ✓ T4U Auto-P template unified
- ✓ T4U firmware unified
- ✓ Up to 12 SIP accounts
- ✓ PoE support
- ✓ USB headset and EHS support
- ✓ Wi-Fi via WF40/WF50

Aprašymas

A Well-Rounded SIP Phone for Clear Communications

The SIP-T43U IP phone is a feature-rich business tool for excellent communications and extended functionality. It is a 12-line IP phone that comes with a 3.7-inch large black-and-white screen and the EXP43 support. United Yealink Optima HD Voice technology and wideband codec of Opus, the T43U awards you the superb audio quality and crystal-clear voice communications. The phone feels quicker and more responsive when performing call features. Moreover, the T43U puts dual USB ports in a phone that makes Bluetooth, Wi-Fi, USB headset and USB recording come true, and you can use any two of them freely according to your needs. The Yealink new T4U series offers the same elegant appearance as the T4 line, but with improvements for greater interoperability and better collaboration.

Easy Customization and High Expansibility

Accompanied by two USB ports, the T43U is your right-hand man in the office that makes Bluetooth, Wi-Fi, USB headset and USB recording possible, and you can use any two of them freely according to your needs to enrich phone features. Meanwhile, the phone not only has three pages of flexible buttons that can be easily programmed with 21 paperless DSS keys at most, but also can connect up to three expansion modules, for up to 180 additional buttons with a screen-based LCD display and LED system.

HD Audio

Yealink Optima HD Voice technology combines cutting-edge hardware and software with wideband technology for maximum acoustic performance. Being a totally open, highly versatile audio codec, Opus, is designed to perform a higher HD audio quality than other wideband codecs in a high network bandwidth; However, if your current network quality is poor, Opus can provide you with a better audio quality than other narrowband codecs. And its hearing aid compatible (HAC) handset helps the person who is with hearing loss to hear the voice more clearly.

Efficient Installation and Provisioning

Yealink T4U series supports efficient provisioning and effortless mass deployment with Yealink's Redirection and Provisioning Service (RPS) and Boot mechanism to help you realize the Zero Touch Provisioning without any complex manual settings, which makes the T4U series simple to deploy, easy to maintain and upgrade. Furthermore, a unified firmware and auto-p template that applies to all T4U phone models, saves even more time and costs for businesses, as well as simplifies the management and maintenance.

Secure Transport and Interoperability

Yealink T4U series uses SIP over Transport Layer Security (TLS/SSL), which is the latest network security technology. It's also compatible with leading soft switch suppliers, such as 3CX, Broadsoft Broadworks. Moreover, it is carried with dual firmware images that gives you a enterprise-level protection to avoid bricking your system once upgrade failed.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Gaminio tipas	IP telefonas
Produkto spalva	Pilka
Telefono ragelio tipas	Laidinis telefonas
Montuojamas ant sienos	Taip
Montavimas	Stalas / siena
Veikimo charakteristikos	
Dvigubo tono daugiadažniai (DTMF) režimai	Juostinis, Už juostos ribų, SIP informacija
Klausos aparato suderinamumas	Taip
Telefono funkcijos	
Eilučių kiekis	12 linijos
Skambintojo ID	Taip
Telefonų knygelės talpa	1000 įrašai
VoIP paskyrų skaičius	12
Integruotas atsakiklis	Taip
Skambučio laukimas	Taip
Greitas rinkimas	Taip
Skambučio užlaikymas	Taip
Skambučių peradresavimas	Taip

Konferencinio skambučio galimybė	Taip
Perrinkimas	Taip
Anoniminis skambutis	Taip
Anoniminio skambučio atmetimas	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Perskambinimas	Taip
Skambučių peradresavimas	Taip
Skambučių istorija	Taip
SIP registratoriaus serveris	Taip
Valdymo funkcijos	
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Ekranas	
Lietimui jautrus ekranas	Ne
Ekranas	LCD
Ekranų įstrižainė	9,4 cm (3.7")
Ekranų rezoliucija	360 x 160 pikseliai
Apšviestas ekranas	Taip
Garsas	
Garsiakalbis	Taip
Mikrofono išjungimas	Taip
Balso kodikai	AGC, AJB, AMR-NB, AMR-WB, G.711Mu, G.711a, G.723.1, G.726, G.729ab, OPUS, PLC, VAD, iLBC
Tylos eliminavimo generatorius (CNG)	Taip
Paketų praradimo maskavimas (PLC)	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Taip
Bluetooth	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth versija	4.1
Palaikomi tinklo protokolai	FTP/TFTP/HTTP/HTTPS, IPv6, LLDP/CDP/DHCP VLAN
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
DHCP klientas	Taip
Sistemos žurnalas	Taip

Tinklo standartai	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Ryšys	
USB 2.0 portų kiekis	2
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
RJ 9 portų kiekis	2
Plėtros modulio palaikymas	Taip
DC įėjimo lizdas	Taip
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	REACH, RoHS
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
AC adapterio įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC adapterio išėjimo įtampa	5 V
AC adapterio išėjimo srovė	1,2 A
Energijos suvartojimas	2,2 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 50 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	224,9 mm
Ilgis	206,2 mm
Aukštis	174,9 mm
Pakuotės plotis	246 mm
Pakuotės gylis	223 mm
Pakuotės aukštis	120 mm
Pakuotės turinys	
Pridėtų rankenų skaičius	1 vnt
Montavimo rinkinys	Taip
Eterneto laidas	Taip
Ragelis	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85171800

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)

26,00cm × 23,00cm × 12,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Yealink Network Technology Co., Ltd

Hu'an Road High Tech Park 666, Huli District Xiamen, CN
yealink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt