StarTech.com ST1000SPEX2 tinklo plokštė Vidinis Eternetas 1000 Mbit/ai

Gamintojas: **STARTECH.COM** · Modelis: **ST1000SPEX2** · EAN: **065030849265** · Prekės kodas: **656832**



46,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **38,76 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ Gigabitinis eternetas 1000 Mbit/ai 10/100/1000BaseT(X)
- ✓ PCI Express Eternetas
- ✓ Vidinis Lustų rinkinys: Realtek RTL8111E






Aprašymas

The ST1000SPEX2 PCIe Gigabit Ethernet Network Card adds a 10/100/1000 Mbps compatible RJ45 Ethernet port to a PCI Express-enabled client, server or workstation, providing a convenient addition or replacement networking interface.

Compliant with IEEE 802.3/u/ab standards, and with support for 9K Jumbo Frames, VLAN tagging and Wake on LAN (WOL), this versatile Gigabit NIC/Server Adapter delivers rock-solid performance.

Plus, the card includes both full profile and low profile/half-height installation brackets for installation in a wide range of computer/server chassis, regardless of form factor.

The ST1000SPEX2 network card is backed by a 2-year StarTech.com warranty and free lifetime technical support.

The StarTech.com Advantage

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

- Fits into full-size or low profile/small form factor (SFF) systems, with the addition of a half-height bracket
- Offers performance flexibility and easy setup with support for advanced features such as Jumbo Frames, Wake-On-LAN and Auto MDIX

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	PCI Express
Sąsaja	Eternetas
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Tinklas	
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	1000 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Kabelių technologija	10/100/1000BaseT(X)
„Wi-Fi“	Ne
Wake-on-LAN pasirengimas	Taip
Auto MDIX IEEE	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9000
Palaikomi tinklo protokolai	CSMA/CD
Konstrukcija	
Vidinis	Taip
Lustų rinkinys	Realtek RTL8111E
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	376212 h
Sertifikavimas	CE, FCC
Sistemos reikalavimai	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Palaikomos MAC operacinės sistemos	„Mac OS X 10.4 Tiger“, „Mac OS X 10.5 Leopard“
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 70 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	0 - 100 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%

Svoris ir matmenys

Plotis	120,3 mm
Ilgis	67,9 mm
Aukštis	18 mm
Svoris	40 g

Pakuotės duomenys

Tvarkyklės įskaitytos	Taip
Žemo profilio skliaustas	Taip
Pakuotės plotis	142 mm
Pakuotės gylis	171 mm
Pakuotės aukštis	32 mm
Paketo svoris	126 g

Pakuotės turinys

Instrukcija	Taip

Techninė informacija

Atitikties sertifikatai	RoHS

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Kitos savybės	
Palaikomi duomenų perdavimo greičiai	10/100/1000 Mbit/s
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	17,00cm × 16,00cm × 3,00cm

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.
Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London, CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited
Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt