TP-Link PA411KIT 500 Mbit/ai Ethernet LAN jungtis Balta 2 vnt

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TL-PA411KIT** · EAN: **6935364085261** · Prekės kodas: **657127**



65,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **54,46 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 500 Mbit/ai 300 m
- ✓ Greitas eternetas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Balta







Aprašymas

What This Product Does

TP-LINK 500Mbps Mini Powerline Adapter Starter KIT TL-PA411KIT turn your existing powerline into a high speed network with no need for new wires or drilling. No configuration is required, simply plug your adapters into your power sockets and you can establish networking infrastructure in a flash. With a speed of up to 500Mbps, TL-PA411KIT transmits multiple HD streams and even 3D movies to every room, making it a great choice for an easy to build multimedia entertainment network.

Up to 500Mbps, 300 Meters

With advanced HomePlug AV technology, TL-PA411KIT provides users with stable, high-speed data transfer rates of up to 500Mbps on a line length of up to 300 meters. Together with its built-in Qos and powerful AES encryption, the TL-PA411KIT is a great choice for a whole home solution to connect all network compatible devices--from computers and game consoles to set-top boxes for IPTV to printers and NAS hard drives.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Multiple HD Streams

Up to 500Mbps powerline speed ensures the smooth multiple HD streams transmission.

Reduce Power Consumption Up to 85%

The TL-PA411KIT, a new-generation Powerline Adapter, with its practical design and sophisticated Power-Saving Mode consumes less power when compared with existing Powerline Adapters. When there is no data transmission or reception occurs over a certain period of time, it will automatically switch from its regular "Working" Mode to "Power-Saving" Mode that will reduce its energy consumption by up to 85%.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	500 Mbit/ai
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Įmontuotas elektros lizdas	Ne
Eterneto LAN sąsajos tipas	Greitas eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Moduliacija	OFDM
Apsaugos algoritmų palaikymas	128-bit AES
Maksimalus veikimo nuotolis	300 m
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	2 W
Konstrukcija	
Produkto spalva	Balta
LED indikatoriai	LAN, PLC, Energija
Sertifikavimas	FCC
Sistemos reikalavimai	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	65 mm
Ilgis	52 mm
Aukštis	28,5 mm
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	2 vnt
Greito diegimo vadovas	Taip
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85171800
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	10,00cm × 19,00cm × 14,00cm

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt