TP-Link TL-SF1024 Ne-valdomas Fast Ethernet (10/100) 1U Pilka

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TL-SF1024 V8.0** · EAN: **6935364021474** · Prekės kodas: **657149**



115,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **95,79 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 24
- ✓ Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e 10BASE-T, 100BASE-TX
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 4,8 Gbit/s
- ✓ 1U Stovo montavimas
- ✓ AC Pridėtas maitinimo šaltinis





Aprašymas

WHAT THIS PRODUCT DOES

The TL-SF1024 with TP-LINK Green Technology is an Environmentally-friendly and competitive choice for small business. It provides 8 10/100Mps Auto-Negotiation RJ45 ports and 2 10/100/1000Mbps Auto-Negotiation RJ45 ports, all RJ45 ports Support Auto-MDI/MDIX function. TL-SF1024 Gigabit Switch provides a cost-effective, high performance, non-disruptive, smooth evolution into Gigabit solutions. The Switch delivers superior performance with improving workgroup, network bandwidth, increasing network node, providing the greater flexibility, installation convenience. Moreover, with the innovative energy-efficient technology, the TL-SF1024 can save up to 75% of the power consumption, making it an eco-friendly solution for your business network.

GO GREEN WITH YOUR ETHERNET

You now have the choice to go green when upgrading to a gigabit network! This new product TL-SF1024 features the latest innovative energy-efficient technologies that can greatly expand your network capacity with much less power. It automatically adjusts power consumption according to the link status and cable length to limit the carbon footprint of your network.
Power down Idle Ports
When a computer or network equipment is off, the corresponding port of a traditional switch will continue to consume considerable amounts of power. The TL-SF1024 can automatically detect the link status of each port and reduce the power consumption of ports that are idle.
Power Budget According to Cable Length
Ideally, shorter cables would use less power because of less power degradation over their length; this is not the case with most devices as they will use the same amount of power across the cable regardless of whether it is 10 or 50 meters in length. The TL-SF1024analyzes the length of the Ethernet cable connected and adjusts the power usage accordingly, rather than keeping the power consumption in a conventional solution.

Gigabit Uplink

The TL-SF1024 has 8 fast Ethernet ports and 2 Gigabit uplink port. The Gigabit uplink port provides bandwidth access of up to 1000Mbps. Due to the fact that network upgrades tend to be progressive over time, your network will tend to become mixed with both Fast 100Mbps Ethernet and Gigabit.TL-SF1024 is ideal for situations such as these to mitigate throughput issues and coordinate work efficiently; Allowing your organization retain most of your network investments, while enhancing network performance quickly.

More Efficient

Utilizing non-blocking switching architecture, TL-SF1024 can forward and filter packets at full wire-speed for maximum throughput. Moreover, 100% data filtering rate eliminates all error packets and make your network work more efficiently.

Easy to Use

When powered on, it can work automatically without any pre-set. All ports support Auto-Negotiation and Auto-MDI/MDIX function. Compact size shell make it ideal for desktops with limited space while it is also Rackmountable, convenient and safe. Dynamic LED lights provide real-time work status display and basic fault diagnosis.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	24
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Fast Ethernet (10/100)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Greito eterneto (varis) prievadų skaičius	24
Maitinimo jungtis	AC įėjimo lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Palaikomi laido tipai	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Pusiau dvipusis	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	4,8 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	3,57 Mpps
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Paketo buferio atmintis	2 MB
Protokolai	
Palaikomi tinklo protokolai	CSMA/CD, TCP/IP
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Didinimas	Ne
Forma	1U
Produkto spalva	Pilka
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	Taip
Veikimo charakteristikos	
Suderinamos operacinės sistemos	Microsoft Windows 8, 7,Vista, XP, MAC OS, NetWare, UNIX, Linux
Be ventiliatoriaus	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Galios suvartojimas (maks.)	3,53 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Kitos savybės	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Dydis	48,3 cm (19")
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Šilumos sklaida	10,88 BTU/h
Svoris ir matmenys	
Plotis	440 mm
Ilgis	180 mm
Aukštis	44 mm
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC
Naudojimo žinynas	Taip
Stovo montavimo rinkinys	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	250 mm
Pakuotės gylis	528 mm
Pakuotės aukštis	80 mm
Paketo svoris	2,34 kg
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	18,00cm × 44,00cm × 4,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt