# TP-Link TL-SF1048 Ne-valdomas Fast Ethernet (10/100) 1U Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TL-SF1048** · EAN: **6935364021702** · Prekės kodas: **657150**



**182,90 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **151,16 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 48
- ✓ Cat3, Cat5e, Cat4, Cat5 100BASE-TX, 10BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 9,6 Gbit/s
- ✓ 1U Stovo montavimas
- ✓ AC Pridėtas maitinimo šaltinis





## Aprašymas

### What This Product Does

The TL-SF1048 10/100Mbps Switch is designed to meet the needs of the most demanding workgroup and departmental connectivity requirements. All 48 ports support auto MDI/MDIX, no need to worry about the cable type, simply plug and play. Moreover, with the innovative energy-eff cient technology, TL-SF1048 can save up to 50%* of the power consumption and 80% of the packaging material can be recycled, making it an eco-friendly solution for your business network.

### TP-LINK Green Technology

This new generation TL-SF1048 10/100Mbps Switch features the latest innovative energy-effcient technologies that can greatly expand your network capacity with much less power. It automatically adjusts power consumption according to the link status and cable length to limit the carbon footprint

of your network. It also complies with the EU’S RoHS, prohibiting the use of certain hazardous materials. Besides, 80% of the packaging material can be recycled.

## High Performance

Featuring non-blocking switching architecture TL-SF1048 forwards and filters packets at full wire-speed for maximum throughput. And IEEE 802.3x flow control for Full Duplex mode and backpressure for Half Duplex mode alleviate the traffic congestion and make TL-SF1048 work reliably.

## Easy to Use

The auto features of this Fast Ethernet switch make installation plug and play and hassle-free. No configuring is required. Auto MDI/MDIX eliminates the need for crossover cables. Auto-negotiation on each port senses the link speed of a network device (10, 100Mbps) and intelligently adjusts for compatibility and optimal performance.

### Techninė specifikacija

| | |
|---|---|
| **Valdymo funkcijos** | |
| Perjungimo tipas | Ne-valdomas |
| **Ryšys** | |
| Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius | 48 |
| Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas | Fast Ethernet (10/100) |
| Įdiegtų SFP modulių kiekis | 0 |
| Įdiegtų SFP+ modulių kiekis | 0 |
| Greito eterneto (varis) prievadų skaičius | 48 |
| **Tinklas** | |
| Tinklo standartai | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| 10G parama | Ne |
| Varinių eterneto kabelių technologija | 100BASE-TX, 10BASE-T |
| Palaikomi laido tipai | Cat3, Cat5e, Cat4, Cat5 |
| Srauto kontrolės palaikymas | Taip |
| Auto MDI/MDI-X | Taip |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 10,100 Mbit/ai |
| Automatinis suderinimas (Auto-negotiation) | Taip |
| **Duomenų perdavimas** | |
| Adreso lentelės dydis | 8000 įrašai |
| Perjungimo pajėgumas | 9,6 Gbit/s |
| Persiuntimo dažnis | 7,14 Mpps |
| „Store-and-forward“ funkcija | Taip |
| **Protokolai** | |

| | |
|---|---|
| Palaikomi tinklo protokolai | CSMA/CD, TCP/IP |
| **Konstrukcija** | |
| Stovo montavimas | Taip |
| Didinimas | Ne |
| Forma | 1U |
| Produkto spalva | Juoda |
| Korpuso medžiaga | Metalas |
| LED indikatoriai | Taip |
| **Veikimo charakteristikos** | |
| Suderinamos operacinės sistemos | Microsoft Windows 8, 7,Vista, XP, MAC OS, NetWare, UNIX, Linux |
| Be ventiliatoriaus | Taip |
| **Energijos valdymas** | |
| Maitinimo šaltinis | AC |
| Pridėtas maitinimo šaltinis | Taip |
| AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
| Galios suvartojimas (maks.) | 9,9 W |
| **„Power over Ethernet“ (PoE)** | |
| Maitinimas per Eternetą (PoE) | Ne |
| **Aplinkos sąlygos** | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 40 °C |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -40 - 70 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 - 90% |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 5 - 90% |
| Šilumos sklaida | 33,78 BTU/h |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Plotis | 440 mm |
| Ilgis | 260 mm |
| Aukštis | 44 mm |
| **Pakuotės turinys** | |
| Pridėti kabeliai | AC |
| Naudojimo žinynas | Taip |
| Stovo montavimo rinkinys | Taip |
| **Pakuotės duomenys** | |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Pakuotės tipas | „Box“ |
| Pakuotės plotis | 250 mm |
| Pakuotės gylis | 528 mm |
| Pakuotės aukštis | 80 mm |
| Paketo svoris | 2,62 kg |
| **Sertifikatai** | |
| Atitikties sertifikatai | Federalinė ryšių komisija (FCC), CE, RoHS |
| **Tvarumas** | |
| Tvarumo reikalavimų laikymasis | Taip |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**TP-Link**

ATSAKINGAS ASMUO ES

**TP-Link Deutschland GmbH**
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt