# TP-Link TL-SG1210P tinklo komutatorius Ne-valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Pilka

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TL-SG1210P** · EAN: **6935364052980** · Prekės kodas: **657185**



**105,90 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **87,52 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 9
- ✓ 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 4000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 20 Gbit/s
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)







## Aprašymas

**PoE Switches for Your Ultra Convenience**

10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+

TL-SG1210P

**Surveillance**

Work with IP Cameras

**Conference Call**

Work with IP Phones

**Wi-Fi Coverage**

Work with Omada EAPs

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.



www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

**Easy to Use**

## Power over Ethernet

Port 1-8 of the switch support Power over Ethernet (PoE) function. These PoE ports can automatically detect and supply power with those IEEE 802.3af/at compliant Powered Devices (PDs).

## Intelligent Power Management

When total power consumption excels 63W, the intelligent power management will cut the lower priority port power off to ensure the high priority port’s power supply and protect the device from power overload operation.

**Advanced Functions for Higher Performance**

**Qos**
**For Fluent Online Experience**

Administrators can designate the priority of traffic based on QoS, for example, to ensure that voice and video applications remain clear and lag-free.

**IGMP**
**Snooping**
**Traffic Optimization for IPTV**

IGMP Snooping optimizes multimedia traffic delivery, to ensure a better network experience especially for applications like IPTV.

## Sturdy Metal Casing

Sturdy, compact metal casing, with desktop/wall-mounting design, to meet your needs in any environment. Besides, fanless design ensures quiet operation.

### Techninė specifikacija

| | |
|---|---|
| **Valdymo funkcijos** | |
| Perjungimo tipas | Ne-valdomas |
| Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas | Taip |
| **Ryšys** | |
| Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius | 9 |
| Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis | 9 |
| SFP modulio angų kiekis | 1 |
| **Tinklas** | |
| Tinklo standartai | IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x |
| 10G parama | Ne |
| Varinių eterneto kabelių technologija | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Auto MDI/MDI-X | Taip |
| Automatinis suderinimas (Auto-negotiation) | Taip |
| Palaikoma MAC adresų funkcija „Auto-learning“ | Taip |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

| | |
|---|---|
| Palaikoma MAC funkcija „Auto-aging“ | Taip |
| **Šviesolaidis** | |
| Skaidulinių eterneto kabelių technologija | 1000BASE-X |
| Pluošto tipas | Vienas režimas |
| **Duomenų perdavimas** | |
| Adreso lentelės dydis | 4000 įrašai |
| Perjungimo pajėgumas | 20 Gbit/s |
| „Store-and-forward“ funkcija | Taip |
| **Saugumas** | |
| IGMP tinklinio judėjimo sekimas | Taip |
| **Konstrukcija** | |
| Produkto spalva | Pilka |
| Korpuso medžiaga | Metalas |
| LED indikatoriai | Taip |
| Montuojamas ant sienos | Taip |
| **Veikimo charakteristikos** | |
| Be ventiliatoriaus | Taip |
| **Energijos valdymas** | |
| Pridėtas maitinimo šaltinis | Ne |
| DC įėjimo įtampa | 53.5 V |
| Įvesties srovė | 1.31 A |
| Energijos suvartojimas | 7,11 W |
| Galios suvartojimas (maks.) | 78,13 W |
| **„Power over Ethernet“ (PoE)** | |
| Maitinimas per Eternetą (PoE) | Taip |
| Maitinimo per Eternetą plius (PoE+) prievadų skaičius | 8 |
| Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos | 63 W |
| **Aplinkos sąlygos** | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 50 °C |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -40 - 70 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 - 90% |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 5 - 90% |
| Šilumos sklaida | 266,42 BTU/h |
| **Svoris ir matmenys** | |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Plotis | 209 mm |
| Ilgis | 126 mm |
| Aukštis | 26 mm |
| **Pakuotės turinys** | |
| Pridėti kabeliai | AC |
| Greitos pradžios vadovas | Taip |
| Naudojimo žinynas | Taip |
| Instrukcija | Taip |
| **Sertifikatai** | |
| Sertifikavimas | CE, FCC, RoHS |
| **Logistikos duomenys** | |
| Darniosios sistemos (DS) kodas | 85176990 |
| **Matmenys ir svoris** | |
| Matmenys (I × P × A) | 32,00cm × 7,00cm × 24,00cm |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**TP-Link**

ATSAKINGAS ASMUO ES

**TP-Link Deutschland GmbH**
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.