

StarTech.com US100A20FXSC tinklo plokštė Pluoštas 1000 Mbit/ai

Gamintojas: **STARTECH.COM** · Modelis: **US100A20FXSC** · EAN: **065030874663** · Prekės kodas: **657643**



247,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **204,88 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ USB 2.0 Pluoštas
- ✓ 1000 Mbit/ai
- ✓ Lustų rinkinys: ASIX Electronics - AX88772C



Aprašymas

Connect to a 100Mbps fiber optic network through your laptop's USB-A port

This USB to fiber-optic converter lets you utilize the USB 2.0 (Type-A) port on your laptop or tablet to provide a secure fiber network connection. Windows® and Mac compatible, the network adapter provides a 100Mbps Ethernet network connection and 100BaseFX SC optical transceiver.

Fiber-optic SC port

With an optical transceiver for 100Base-FX networks, the USB to fiber converter delivers network connectivity with a maximum range of 2 km over multimode fiber.

Secure fiber-to-the-desk connectivity

For reliable fiber connectivity, this USB to fiber-optic converter protects your network from problems with electronic interference - a common issue with copper Ethernet networks. Fiber-to-the-desk connectivity (FTTD) maximizes network security, reducing the risk of data leaks of sensitive information, without compromising network speed and reliability.

Easy portability

Compact and portable, this USB 2.0 to fiber-optic converter is powered directly from the USB port, making it easy to connect when you're on the go.

Plug and play

Get up and running quickly. The USB fiber-optic converter supports certified drivers for Windows and Linux®. When you plug the adapter into a USB port, you simply install the drivers and the adapter is ready to transmit over a fiber network.

Enhance Productivity and Device Management with the StarTech Connectivity Tools Application

Developed to improve performance and security, StarTech Connectivity Tools is the only software suite on the market that works with a wide range of IT connectivity accessories. The software suite includes:

- MAC Address Pass-Through Utility : To improve network security.
- Wi-Fi Auto Switch Utility : Enabling users to quickly access faster network speeds via wired LAN.

Visit www.StarTech.com/Connectivity-Tools for more information and to download the StarTech Connectivity Tools.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	USB
Sąsaja	Pluoštas
Fibre kanalo portai	1
Šviesolaidžio optinė jungtis	SC
USB versija	2.0
Tinklas	
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	1000 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x
Skaidulinių eterneto kabelių technologija	100BASE-FX
Wake-on-LAN pasirengimas	Taip
VLAN tinklo žymėjimas	Taip
Maksimalus veikimo nuotolis	2000 m
Konstrukcija	
Vidinis	Ne
Produkto spalva	Juoda
Lustų rinkinys	ASIX Electronics - AX88772C
„Plug and Play“ funkcija	Taip

LED indikatoriai

Aktyvumas, Jungtis, Energija

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos

Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64

Palaikomos MAC operacinės sistemos

Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks

Palaikoma operacinė sistema „Linux“

Taip

Palaikomos serverio valdymo sistemos

Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)

0 - 60 °C

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)

-10 - 70 °C

Darbo santykinės drėgmės diapazonas

5 - 90%

Svoris ir matmenys

Plotis

140 mm

Ilgis

170 mm

Aukštis

20 mm

Svoris

108 g

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis

142 mm

Pakuotės gylis

170 mm

Pakuotės aukštis

31 mm

Paketo svoris

52 g

Techninė informacija

Atitikties sertifikatai

CE, RoHS

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas

85176990

Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis

308 mm

Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis

594 mm

Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis

366 mm

Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje 80 vnt

Kitos savybės

Korpuso medžiaga Plastikas

Greitos pradžios vadovas Taip

Kabelio ilgis 0,195 m

Tvarumas

Tvarumo reikalavimų laikymasis Taip

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,
CA

startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt