StarTech.com US1GC301AU tinklo plokštė Eternetas 5000 Mbit/ai

Gamintojas: **STARTECH.COM** · Modelis: **US1GC301AU** · EAN: **065030862806** · Prekės kodas: **657645**



79,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **66,03 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Eternetas
- ✓ 5000 Mbit/ai 10/100/1000BaseT(X)
- ✓ Lustų rinkinys: ASIX - AX88179, VIA/VLI - VL812












Aprašymas

Use the USB Type-C port on your laptop to add a Gigabit Ethernet port and a USB 3.1 Gen 1 (type-A) port

Now, you can easily connect to a Gigabit network through the USB-C™ or Thunderbolt™ 3 port on your laptop or desktop computer, and add connectivity for an additional USB (Type-A) peripheral device. It's a great companion for your MacBook, Chromebook Pixel™, Dell™ XPS 12, Dell Latitude 12 7000 Series 2-in-1 or other devices.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Powerful Gigabit Network Connections

The USB-C network adapter supports full Gigabit bandwidth by harnessing the performance of USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps). You can quickly access very large files over the network at Gigabit speed.

Native Driver Support Makes Installation Easy

Get up and running quickly. Simply plug the adapter into the USB Type-C™ port on your laptop and connect to your network. The network adapter chipset provides native driver support in Chrome OS™ and Windows® 8.1, and supports Mac OSX (10.10) with driver installation.

Trouble-Free Connections Through USB-Type-C

The USB-C connector is smaller and easier to use than previous USB connectors. It’s a reversible plug so you can connect to your devices with either side facing up, without frustration or the risk of port damage.

With a compact design, this USB-C network adapter is as portable as your laptop, perfect for ultra-portable devices that have a USB-C port, such as the MacBook and Chromebook Pixel™. The network adapter is bus-powered which makes it easy to connect when you’re on the go.

Additional Connectivity With an Extra USB 3.1 Port

Some computers with USB Type-C only offer one port for external connectivity. This Ethernet adapter features a built-in USB Type-A port, giving you the freedom to attach an additional peripheral device, such as a USB mouse.

Enhance Productivity and Device Management with the StarTech.com Connectivity Tools Application

Developed to improve performance and security, StarTech.com Connectivity Tools is the only software suite on the market that works with a wide range of IT connectivity accessories. The software suite includes:

-

Mac Address Pass-Through Utility : To improve network security.

-

Wi-Fi Auto Switch Utility : Enabling users to quickly access faster network speeds via wired LAN.

For more information and to download the StarTech.com Connectivity Tools application, please visit: www.StarTech.com/Connectivity-Tools

The US1GC301AU is backed by a StarTech.com 2-year warranty and free lifetime technical support.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	USB
Sąsaja	Eternetas
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo koncentratoriaus prievadų skaičius	1
USB versija	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB tranzitinė priemonė	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Tinklas	
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	5000 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Kabelių technologija	10/100/1000BaseT(X)
Wake-on-LAN pasirengimas	Taip
Auto MDIX IEEE	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	4000
VLAN tinklo žymėjimas	Taip
Konstrukcija	
Vidinis	Ne
Produkto spalva	Juoda
Lustų rinkinys	ASIX - AX88179, VIA/VLI - VL812
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012
Aplinkos sąlygos	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 80%
Svoris ir matmenys	
Plotis	35 mm
Ilgis	275 mm
Aukštis	17 mm
Svoris	38 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	143 mm
Pakuotės gylis	171 mm
Pakuotės aukštis	30 mm
Paketo svoris	92 g
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	595 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	316 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	373 mm
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	80 vnt
Kitos savybės	
Korpuso medžiaga	Plastikas
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	17,00cm × 15,00cm × 3,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.
Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London, CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited
Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt