

LevelOne WAP-8121 WLAN prieigos taškas 433 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

Gamintojas: **LEVELONE** · Modelis: **WAP-8121** · EAN: **4015867199190** · Prekės kodas: **658054**



128,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **106,53 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz
- ✓ 5 GHz
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 433 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
- ✓ 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Antenų kiekis: 3 Integruota antena



Aprašymas

- Compatible with IEEE 802.11a/b/g/n/ac wireless standards
- Multi-operation modes to suit different wireless applications
- IEEE 802.3af PoE compliant to simplify deployment and installation
- Provides up to 8 SSIDs to separate network traffic and enhance security
- Auto Channel Selection for low interference band

"The LevelOne WAP-8121 is a sophisticated, fast dual-band managed wireless access point, offering up to 450 Mbps on the 5 GHz band and up to

300 Mbps on the 2.4 GHz band. It provides a combined throughput of 750 Mbps using 802.11ac standards. The advanced wireless access point also supports all legacy wireless devices on 802.11a/b/g/n. WAP-8121 performs automatic testing and assigns channels dynamically to detect conflicts and channel interference, constantly optimising performance in the background. The device runs on PoE, negating the need for electrical wiring. Central management allows for adjustments to the RF (Radio Frequency) (according to)the environment, further optimising the performance of the network by adjusting and balancing workloads as well as detecting areas of weak reception. it provides WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, and WPA2 AES secured connectivity for securing the Wireless Area Network and to prevent unauthorized access. The device supports up to four(Eight) SSIDs allowing unique configuration settings for different network regions. The sophisticated and stylish access point mounts on a ceiling, providing a low-profile, highly effective networking solution."

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip
5 GHz	Taip
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	433 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Dažnių juosta	2.4 - 5.825 GHz
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Vartotojų skaičius	80 vartotojas(ai)
Kanalų kiekis	36 kanalai
Automatinis kanalo pasirinkimas	Taip
Moduliacija	16-QAM, 64-QAM, BPSK, CCK, DBPSK, DQPSK, DSSS, OFDM, QPSK
„Wi-Fi“ multimedijos (WMM) / (WME)	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Imtuvo jautrumas	2.4GHz: 802.11n (20MHZ): -70 dBm 802.11n (40MHZ): -68 dBm 802.11g: -72 dBm 802.11b: -95 dBm 5GHz: 802.11ac (80MHZ): -62 dBm 802.11ac (40MHZ): -65 dBm 802.11ac (20MHZ): -68 dBm 802.11n (40MHZ): -68 dBm 802.11n (20MHZ): -70 dBm 802.11a: -72 dBm
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP
Paslaugų rinkinio identifikatoriaus (SSID) ypatybės	SSID transliacija įjungta / išjungta
Palaikomų SSID diskų skaičius	8
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Perjungimo tipas	Valdomas
Firmware tobulinimas	Taip
Ryšys	

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
USB 2.0 portų kiekis	0
WAN portas	Ethernet (RJ-45), Wi-Fi
DC įėjimo lizdas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Išėjimo įtampa	12 V
Išėjimo srovė	1,5 A
Energijos suvartojimas	15 W
Konstrukcija	
Talpinimo	Lubos, Siena
Produkto spalva	Balta
Atstatymo mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Energija, WLAN
Vidinis	Ne
Antena	
Antenos krypties tipas	Nekryptinis
Antenos ypatybės	Integruota antena
Antenų kiekis	3
Antenos stiprinimo lygis (max)	15 dBi
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE/FCC
Svoris ir matmenys	
Plotis	189 mm
Ilgis	38,5 mm
Aukštis	189 mm
Svoris	326 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	214 mm
Pakuotės gylis	62 mm
Pakuotės aukštis	317 mm
Paketo svoris	680 g
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)

Greitos pradžios vadovas

Taip

Aplinkos sąlygos

Darbo santykinės drėgmės diapazonas

-20 - 50%

Darbo temperatūros diapazonas (TT)

-40 - 70 °C

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)

5 - 90 °C

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas

10 - 90%

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas

85176990

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbHIm Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE
level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURUV. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt