Zyxel XGS1010-12-ZZ0102F tinklo komutatorius Ne-valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Pilka

Gamintojas: **ZYXEL** · Modelis: **XGS1010-12-ZZ0102F** · EAN: **4718937633708** · Prekės kodas: **658342**



198,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **164,38 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8
- ✓ Adreso lentelės dydis: 16000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 66 Gbit/s
- ✓ Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)
- ✓ AC/DC Pridėtas maitinimo šaltinis








Aprašymas

12-Port 10G SFP+ Unmanaged Multi-Gigabit Switch provides high performance and simplified controls
The Zyxel XGS1010-12 comes with two 10G SFP+ uplink ports, two 2.5G Multi-Gigabit ports, and eight Gigabit Ethernet ports with plug-and play

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

design. It has been designed specifically for customers who require an affordable 10GbE network connectivity over a variety of mixed environments from the home to the office.

Maximums the flexibility for your network.
The XGS1010-12 features with 1G ports, 2.5G Multi-Gigabit ports, as well as 10G fiber ports. This port combination is capable of servicing a range of network devices such as gaming pc, NAS, workstation, or WiFi 6 AP.

Experience hyper-fast 2.5G networking!

Equipped with two 2.5G Multi-Gigabit ports, the switch gives your wired connection a boost, with speeds that are 2.5 times faster than standard Gigabit connections. It is the most ideal option to work with new motherboard for speedy file transfers, lag-free gaming, and high-res video streaming.

10G SFP+ Ultra Speed Uplink.
Provide two SFP+ ports compatible with 10GbE, which offers higher transmission speeds, instantly upgrade to a hybrid high-speed network environment at a cost-effective price.

QoS for Better Traffic Control.
The Zyxel XGS1010-12 comes with two high-priority and two medium p-priority ports, which provides enhanced download quality, all while giving you a better surfing, gaming, and streaming experience on other devices.

Easy to Use, No Setup Required.
Its easy plug-and-play design allows you to connect the XGS1010-12 to VoIP, media players, game consoles, set-top box, and any other web browsing devices to your home or studio network without any configuration.

Saving energy and space.
The fanless design ensures noiseless operation. Also, its built-in Energy Efficient Ethernet function automatically adjusts power consumption to dynamically reduce power usage during low link utilization. The wall-mount installation design provides more flexibility for wired home or office networks.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
2,5 Gb eterneto (laidinių) lizdų skaičius	2
SFP+ modulio angų kiekis	2
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	16000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	66 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	49 Mpps
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	12000
Paketo buferio atmintis	1,5 MB
Saugumas	
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Ne
Produkto spalva	Pilka
Atstatymo mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC/DC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
DC įėjimo įtampa	12 V
Įvesties srovė	1.5 A
Galios suvartojimas (maks.)	15,61 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	250 mm
Ilgis	104 mm
Aukštis	24 mm
Svoris	768 g
Pakuotės duomenys	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pakuotės plotis	306 mm
Pakuotės gylis	225 mm
Pakuotės aukštis	64 mm
Paketo svoris	1,22 kg
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	7,00cm × 30,00cm × 23,00cm

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zyxel Networks Corporation
Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park 2,
30076 Hsinchu, TW
zyxel.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Zyxel Networks A/S
Adenauerstraße 20/A3, 52146 Würselen, DE
zyxel.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt