Zyxel XGS2210-52 Valdomas L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Juoda

Gamintojas: **ZYXEL** · Modelis: **XGS2210-52-EU0101F** · EAN: **4718937587902** · Prekės kodas: **658349**



853,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **705,70 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2 Web pagrįstas valdymas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 48
- ✓ 10G parama
- ✓ Adreso lentelės dydis: 16000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 176 Gbit/s
- ✓ Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)
- ✓ 1U Stovo montavimas Didinimas





Aprašymas

Agile traffic control for converged networking applications

ZyXEL XGS2210/GS2210 Series has a rich Layer 2 feature set that can shape the traffic for diverse VoIP, video conference, IPTV and IP surveillance deployments and provide hotels, businesses andeducational institutions greater agility and more effective traffic management for the converged applications of today.

ZyXEL One Network experience

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aiming for relieving our customers from repetitive operations of deploying and managing a network, ZyXEL One Network is designed to simplify the configuration, management, and troubleshooting, allowing our customers to focus on the business priorities. ZyXEL One Network presents an easy-to-use tool, ZyXEL One Network Utility (ZON Utility), to realize speed network setup. ZyXEL Smart Connect allows ZyXEL networking equipment to be aware and recognize each other and further facilitating the network maintenance via one-click remote functions such as factory reset or power cycling. ZyXEL One Network redefines the network integration across multiple networking products from switch to Wi-Fi AP and to Gateway.

High-powered Power over Ethernet (PoE)

The ZyXEL XGS2210/GS2210 Series PoE switches support the IEEE 802.3af PoE and 802.3at PoE Plus standards, which provide up to 30 watts of power per port for advanced Powered Devices (PD) like 802.11ac wireless APs and video IP phones. The high power budget enables the XGS2210/GS2210 PoE switches to comfortably accommodate the PDs required in a modern network edge.

High-powered Power over Ethernet (PoE)

The ZyXEL XGS2210/GS2210 Series PoE switches support the IEEE 802.3af PoE and 802.3at PoE Plus standards, which provide up to 30 watts of power per port for advanced Powered Devices (PD) like 802.11ac wireless APs and video IP phones. The high power budget enables the XGS2210/GS2210 PoE switches to comfortably accommodate the PDs required in a modern network edge.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
Eismo formavimas	Taip
ARP kontrolė	Taip
Sistemos įvykių žurnalas	Taip
MIB palaikymas	RFC 1066, RFC 1213, RFC 1493, RFC 1643, RFC 1757, RFC 2011, RFC 2233, RFC 2358, RFC 2674, RFC 2819, RFC 2925, RFC 3621, RFC 4022, RFC 4113, RFC 4292, RFC 4293
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	48
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
SFP+ modulio angų kiekis	4
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G parama	Taip
Portų mirroring	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

IP maršrutizavimas	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Reitingo apribotojimas	Taip
Aprėpties medžio protokolas	Taip
Palaikoma MAC adresų funkcija „Auto-learning“	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	Private VLAN, Protocol-based VLAN, Port-based VLAN
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	16000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	176 Gbit/s
Pralaidumas	130,9 Mpps
Eilių skaičius	8
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9000
Paketo buferio atmintis	1,5 MB
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP client
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	802.1x RADIUS, SNMP, SSH, SSH-2
MAC adresų filtravimas	Taip
SSH/SSL palaikymas	Taip
BPDU filtras / apsauga	Taip
Atpažinimas	MAC pagrindo autentifikacija
Transliavimo grupiniu adresu ypatybės	
Multicast palaikymas	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Didinimas	Taip
Forma	1U
Produkto spalva	Juoda
Saugumas	LVD, BSMI

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Elektromagnetinis suderinamumas	FCC 15 (A), CE (A), BSMI
Veikimo charakteristikos	
Garso lygis	44,15 dB
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	970594 h
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Galios suvartojimas (maks.)	45 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Šilumos sklaida	153,3 BTU/h
Svoris ir matmenys	
Plotis	441 mm
Ilgis	270 mm
Aukštis	45 mm
Svoris	3,86 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC
Stovo montavimo rinkinys	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	622 mm
Pakuotės gylis	358 mm
Pakuotės aukštis	108 mm
Paketo svoris	4,92 kg
Sertifikatai	
Sertifikavimas	RoHS
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	33,00cm × 44,00cm × 5,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Greitos pradžios vadovas
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zyxel Networks Corporation
Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park 2,
30076 Hsinchu, TW
zyxel.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Zyxel Networks A/S
Adenauerstraße 20/A3, 52146 Würselen, DE
zyxel.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt