# D-Link DMS-1250-10SP/E tinklo komutatorius Valdomas 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **D-LINK** · Modelis: **DMS-1250-10SP/E** · EAN: **790069472435** · Prekės kodas: **658667**



**509,89 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **421,40 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas Web pagrįstas valdymas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8
- ✓ 10G parama
- ✓ Adreso lentelės dydis: 16000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 80 Gbit/s
- ✓ Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)
- ✓ Stovo montavimas
- ✓ AC Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)







## Aprašymas

### 2.5G Speed, Ready for Wi-Fi 6 and More

The DMS-1250 Series switches can enhance your network by connecting a Wi-Fi 6 Access Point to any of the 2.5 Gbps ports, effectively maximizing throughput and speed. Multi-Gigabit Ethernet eliminates potential bottlenecks with Wi-Fi 6 Access Points, enabling your network to fully leverage the efficiency and high speeds offered by Wi-Fi 6.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

**Cutting-Edge PoE Features Ensuring Reliable Power Delivery**
PoE+ ports provide a high power budget to fulfill the most business needs.
The innovative PoE functions can ensure uninterrupted power delivery to the power devices.

## Intelligent Fan Control with Quiet Operation

The DMS-1250 PoE models with built-in internal fans which can automatically work between 5 levels of cooling to prevent the device from overheating or manually set to OFF or Quiet mode according to environment or operation temperature.

## 6 kV Surge Protection for All Ethernet Ports

The DMS-1250 Series switches offer enhanced 6kV surge protection on all 2.5-Gigabit Ethernet access ports, ensuring that your network remains resilient and that your devices stay safe from electrical surges.

## Easy Management by DNC & D-View 8

The DMS-1250 Series switches offers a range of management tools to cater to users' diverse needs. D-Link Nuclias Controller (DNC) and D-Link Nuclias Hub (DNH) enable the discovery and management of multiple D-Link devices, providing access to configure settings efficiently. Furthermore, the DMS-1250 Series can be seamlessly managed through D-View 8, a comprehensive central network management system. SNMP functionality allows for centralized network asset management, remote configuration, and logging functions.

## Best Choice for SOHO, SMB and MDU

The DMS-1250 Series switches are versatile, suitable for SOHO, SMB, and MDU environments. They provide high-speed data transmission with 2.5GE and a crucial 10G speed uplink for external connectivity. This high-speed uplink ensures that the entire MDU can access external services without encountering data bottlenecks. Furthermore, they effectively implement IEEE 802.3at or IEEE 802.3bt in DMS-1250-10SP, 10SPL, and 12TP to enable devices to connect and receive power supply.

### Techninė specifikacija

| | |
|---|---|
| **Valdymo funkcijos** | |
| Perjungimo tipas | Valdomas |
| Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas | Taip |
| Web pagrįstas valdymas | Taip |
| ARP kontrolė | Taip |
| **Ryšys** | |
| Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius | 8 |
| Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas | 2.5G Ethernet (100/1000/2500) |
| 2,5 Gb eterneto (laidinių) lizdų skaičius | 8 |
| Jungtinių SFP prievadų skaičius | 2 |
| Maitinimo jungtis | AC įėjimo lizdas |
| **Tinklas** | |
| Tinklo standartai | IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| 10G parama | Taip |
| Portų mirroring | Taip |
| Srauto kontrolės palaikymas | Taip |
| Transliacijos audros valdymas | Taip |
| Aprėpties medžio protokolas | Taip |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 100,1000,2500 Mbit/ai |
| VLAN palaikymas | Taip |
| VLANs skaičius | 4094 |
| **Duomenų perdavimas** | |
| Adreso lentelės dydis | 16000 įrašai |
| Perjungimo pajėgumas | 80 Gbit/s |
| Persiuntimo dažnis | 59,53 Mpps |
| „Store-and-forward“ funkcija | Taip |
| Statinis maršrutas | Taip |
| Statinių maršrutų skaičius | 128 |
| Jumbo Frames palaikymas | Taip |
| „Jumbo“ kadrai | 12000 |
| **Saugumas** | |
| DHCP funkcijos | DHCP client, DHCP snooping |
| Prieigos kontrolės sąrašas (ACL) | Taip |
| Prieigos kontrolės sąrašo (ACL) IPv4 įrašai | 768 |
| Prieigos kontrolės sąrašo (ACL) IPv6 įrašai | 384 |
| IGMP tinklinio judėjimo sekimas | Taip |
| IGMP įrašai | 256 |
| Apsauga nuo nesklandaus ryšio | Taip |
| Apsauginis slaptažodis | Taip |
| Authentication type | RADIUS |
| **Konstrukcija** | |
| Stovo montavimas | Taip |
| Produkto spalva | Juoda |
| Atstatymo mygtukas | Taip |
| LED indikatoriai | Taip |
| **Veikimo charakteristikos** | |
| Atminties tipas | DRAM |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Vidinė atmintis | 512 MB |
| Flash atmintis | 32 MB |
| **Energijos valdymas** | |
| Maitinimo šaltinis | AC |
| Pridėtas maitinimo šaltinis | Taip |
| AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
| Galios suvartojimas (maks.) | 287,58 W |
| **„Power over Ethernet“ (PoE)** | |
| Maitinimas per Eternetą (PoE) | Taip |
| Maitinimo per Eternetą (PoE) prievadų skaičius | 8 |
| Maitinimo per Eternetą (PoE) galia prievadui | 30 W |
| Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos | 240 W |
| **Aplinkos sąlygos** | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | -5 - 50 °C |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -20 - 70 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 0 - 95% |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 0 - 95% |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Plotis | 330 mm |
| Ilgis | 200 mm |
| Aukštis | 44 mm |
| Svoris | 2,38 kg |
| **Pakuotės turinys** | |
| Greitos pradžios vadovas | Taip |
| **Sertifikatai** | |
| Sertifikavimas | CB, UL, BSMI, CE Class A, VCCI Class A, FCC Class A, IC, BSMI, RCM |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**D-Link**

ATSAKINGAS ASMUO ES

**D-Link Benelux**
Postbus 48, 5480 AA Schijndel, NL
dlink.com

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt