Cudy GS2048PS4 Valdomas L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **CUDY** · Modelis: **GS2048PS4-720W** · EAN: **6971690792725** · Prekės kodas: **659128**



862,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **713,14 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas Vietos nuostatų konfigūravimas (CLI)
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 48 Konsolės prievadas: RJ-45
- ✓ 10G parama
- ✓ Adreso lentelės dydis: 32000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 176 Gbit/s
- ✓ Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)
- ✓ AC Maitinimas per Eternetą (PoE)





Aprašymas

48-Port PoE + 4-Port Uplink
- 10/100/1000Mbps Ethernet ports
- IEEE 802.3af / 802.3at / 802.3bt compliant
- 720W total PoE power supply.
- Ideal for installing 48 PoE devices
- Auto-sensing technology delivers up to 90W of power to an 802.3bt PoE ++ device with backward compatibility for 802.3at PoE+ (30W) and 802.3af PoE (15.4W) devices

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Highlight Features

- 4 x 10G SFP Slots
- 1-4 ports support IEEE802.3af/at/bt
- 5-48 ports support IEEE802.3af/at
- Support for the 19-inch cabinet installation
- Support desktop installation

Heat Dissipation

- Made of high-quality metal case, sturdy and durable with long service life, provide better heat dissipation, suitable for most environment.
- Built-in fan and venting holes help to dissipate heat quickly and ensure stable product operation
- High Quality TPS PoE chipset inside
- High Quality TPS PoE chipset inside ensure High performance and stable operation of the product.

Auto-sensing technology

- The port power prioritization technology ensures the continuous power supply of the key nodes.

Lightning protection

- Electrostatic standard: contact 6KV, air 8KV
- MTBF > 50000 hour

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Vietos nuostatų konfigūravimas (CLI)	Taip
Sistemos įvykių žurnalas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	48
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	48
SFP+ modulio angų kiekis	4
Konsolės prievadas	RJ-45
USB 2.0 portų kiekis	1
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G parama	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Portų mirroring	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Pusiau dvipusis	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Aprėpties medžio protokolas	Taip
Automatinis radimas	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
Palaikoma MAC adresų funkcija „Auto-learning“	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	IP subnet–based VLAN, MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, VLAN mapping, Voice VLAN
VLANs skaičius	4096
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	32000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	176 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	130,944 Mpps
Eilių skaičius	8
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	12000
Paketo buferio atmintis	2 MB
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP Option 82, DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	SNMP, SNMPv2
MAC adresų filtravimas	Taip
Apsauga nuo nesklandaus ryšio	Taip
IP-MAC prievado sąsaja	Taip
Authentication type	AAA, IEEE 802.1x, RADIUS
Eilių planavimo algoritmai	Strict Priority Queue (SPQ), Weighted Round Robin (WRR)
MAC adreso įrašai	Statiniai MAC adresų įrašai
Transliavimo grupiniu adresu ypatybės	
Multicast palaikymas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Protokolai	
Maršrutizavimo protokolas	OSPFv2, RIP-1, RIP-2, VRRP
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Atstatymo mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, PoE, Energija
Veikimo charakteristikos	
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus modelis	ARM Cortex-A9
Procesoriaus dažnis	400 MHz
Atminties tipas	DDR3-SDRAM
Vidinė atmintis	2048 MB
Flash atmintis	64 MB
Firmware tobulinimas	Taip
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	50000 h
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Apsauga nuo viršįtampių	8 kV
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą (PoE) prievadų skaičius	48
Maitinimo per Eternetą (PoE) galia prievadui	90 W
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	720 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Cudy

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt