

ATEN VC882 AV kartotuvas Juoda

Gamintojas: **ATEN** · Modelis: **VC882-AT-G** · EAN: **4710469341076** · Prekės kodas: **659529**



213,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **176,78 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ AV kartotuvas 4096 x 2160 pikseliai Juoda
- ✓ Maksimalus perdavimo atstumas: 5 m
- ✓ 60 Hz
- ✓ HDCP
- ✓ Vielinis DC įėjimo lizdas



Aprašymas

The VC882 is a True 4K HDMI Repeater with Audio Embedder and De-Embedder capable of embedding or de-embedding the HDMI audio signal, while supporting the HDMI signal transmission distance up to 5 meters with True 4K resolution. Apart from embedding a separate audio to an outgoing HDMI signal, the VC882 also allows audio extraction from the HDMI signal, and outputs the extracted signal through an alternative audio system.

In terms of the audio aspect, the VC882 works with versatile pass-through of HDMI audio formats – LPCM2.0, Dolby Digital 2.0, Dolby Digital 5.1 and DTS Digital 5.1. The VC882 also supports ARC function which eliminates the need of bulky cable setups when connecting an AV receiver, or a home theater system to a TV. When it comes to the video aspect, the VC882 supports True 4K (4096 x 2160 @ 60Hz 4:4:4) in HDR10, HDR10+, Dolby Vision and Hybrid Log-Gamma (HLG) formats to provide staggeringly crisp images. It is HDCP 2.2-compliant for content protection. The compact enclosure design, True 4K signal transmission, and embedding / de-embedding capability have made the VC882 ideal for training and conference rooms, video production, and home theater installations.

Techninė specifikacija

Savybės	
Tipas	AV kartotuvas
Maksimali rezoliucija	4096 x 2160 pikseliai
Maksimalus perdavimo atstumas	5 m
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
LED indikatoriai	Energija
Palaikomos grafikos rezoliucijos	4096 x 2160
Pralaidumas	18 Gbit/s
Dažnių juostos plotis	600 MHz
HDCP	Taip
Medžiaga	Metalas
Firmware tobulinimas	Taip
Varža	100 Ω
HDCP versija	2.2
Produkto spalva	Juoda
Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
HDMI įvestis	1
HDMI išvesčių skaičius	1
HDMI versija	2.0
USB prievadų skaičius	1
USB jungtis	Mikro USB
Skaitmeninio audio bendraašių įėjimas	1
Skaitmeninio garso bendraašis išėjimas	1
Audio įėjimas	3-pin terminal
Audio išeiga	3-pin terminal
DC įėjimo lizdas	Taip
Energijos valdymas	
Išorinio maitinimo adapteris	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 80%

Svoris ir matmenys

Plotis	82,2 mm
Ilgis	122,2 mm
Aukštis	25 mm
Svoris	240 g

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	59 mm
Pakuotės gylis	239 mm
Pakuotės aukštis	160 mm
Paketo svoris	970 g

Pakuotės turinys

Kintamosios srovės adapteris	Taip
Instrukcija	Taip

Techninė informacija

Kilmės šalis	Taivanas
Pakuotės tūris	2265,35 cm ³

Logistikos duomenys

Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	250 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	325 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	175 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	4,62 kg
Pagrindinės (išorinės) dėžės tūris	14158,42 cm ³
Pagrindinės kartono dėžutės grynasis svoris	3,92 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	5 vnt

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	12,00cm × 8,00cm × 3,00cm
----------------------	---------------------------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ATEN INTERNATIONAL CO., LTD.

Datung Road No.125, Sec. 2, 221 New Taipei City, TW

[aten.com](https://www.aten.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt