D-Link 0 Ne-valdomas Fast Ethernet (10/100) Desktopas Balta

Gamintojas: **D-LINK** · Modelis: **DES-1008C/E** · EAN: **790069481239** · Prekės kodas: **659946**



27,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **23,06 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8
- ✓ Adreso lentelės dydis: 2000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 1,6 Gbit/s
- ✓ Desktopas
- ✓ DC





Aprašymas

Fast Networking Made Easy

With data transfer speeds of up to 200 Mbps at full duplex, these switches are ideal for quick file transfers, online gaming and smooth streaming media. They feature easy-to-access Ethernet ports with LED indicators per port to easily distinguish link status. Auto MDI/MDIX crossover makes connection a cinch; just plug in your cables and you’re ready to go.

Economical, Plug-and-play Networking Switch

The DES-1008C 10/100 Mbps Unmanaged Switch is an economical, plug-and-play networking switch for SOHO and small and medium businesses wanting to benefit from the increased bandwidth of Fast Ethernet. It gives you eight 10/100 Mbps ports that enable you to easily expand your network and provide a quick way to upgrade your network to fast connectivity.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Conserve Energy

The DES-1008C implements 802.3az Energy Efficient Ethernet, which saves energy and reduces heat automatically without sacrificing performance or functionality. It can detect when a connected computer is shut down or when there is no Ethernet traffic, and will put the port in standby mode, saving a substantial amount of power. In addition, the switch optimizes power usage for each port for the length of cable connected to it, using only as much power as is required. Both of these features work together to help you save power automatically.

Reliable Plug and Play Installation

The DES-1008C is a Plug-and-Play device that requires no configuration, so setup is simple and hassle-free, and you can easily connect multiple computers, share files, music, and video across your home or small office network, or even create a multiplayer gaming environment. 802.3x flow control on each port minimizes dropped packets when the port’s receiving buffer is full, giving you a more reliable connection for all of your connected devices.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Fast Ethernet (10/100)
Maitinimo jungtis	DC lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	2000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	1,6 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	1,19 Mpps
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
Paketų perdavimo greitis (100 Mbps)	148800 pps
Paketų perdavimo greitis (10 Mbps)	14880 pps
Paketo buferio atmintis	0,093 MB

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Konstrukcija	
Stovo montavimas	Ne
Didinimas	Ne
Forma	Desktopas
Produkto spalva	Balta
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, Energija, Greitis
Veikimo charakteristikos	
Be ventiliatoriaus	Taip
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	1579582 h
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	DC
DC įėjimo įtampa	5 V
Įvesties srovė	0.55 A
Galios suvartojimas (maks.)	1,55 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Šilumos sklaida	0,691 BTU/h
Svoris ir matmenys	
Plotis	131 mm
Ilgis	54 mm
Aukštis	21 mm
Svoris	74,8 g

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

D-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

D-Link Benelux
Postbus 48, 5480 AA Schijndel, NL
dlink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt