

LevelOne GNC-0200 tinklo plokštė Vidinis Pluoštas 1000 Mbit/ai

Gamintojas: **LEVELONE** · Modelis: **GNC-0200** · EAN: **4015867187838** · Prekės kodas: **660281**



181,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **150,33 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ 1000 Mbit/ai
- ✓ PCI Express Pluoštas
- ✓ Vidinis

Aprašymas

The LevelOne Multimode Fiber Network Adapter GNC-0200 is a high performance PCI Express multifunction network adapter for either standard or low profile slots running over a fiber-optic network environment. Based on Intel 82575EB controller, it is a 1000Base-SX PCI Express x1 fiber nic for desktop use.

Key Features

- Host Interface standard support PCI Express 2.0a
- High performance, reliability, and low power use in Intel 82575EB dual integrated MAC + PHY / SERDES chip controller
- Independently Fiber Gigabit Ethernet channel/s support Gigabit Ethernet 1000Base-SX
- Ultra deep packet buffer per channel lowers CPU utilization
- Hardware acceleration that can offload tasks from the host processor. The controllers can offload TCP/UDP/IP checksum
- Calculations and TCP segmentation

Techninė specifikacija

Ryšys

Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	PCI Express
Sąsaja	Pluoštas

Fibre kanalo portai	1
Šviesolaidžio optinė jungtis	SC
Tinklas	
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	1000 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x
Skaidulinių eterneto kabelių technologija	1000BASE-SX
Wake-on-LAN pasirengimas	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
„Jumbo“ kadrai	9000
VLAN tinklo žymėjimas	Taip
Konstrukcija	
Vidinis	Taip
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 2000, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Kitos palaikomos operacinės sistemos	DOS, Novell NetWare 5.x, Novell NetWare 6.x
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 55 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	17 mm

Ilgis	68 mm
Aukštis	115 mm
Svoris	67 g
Pakuotės duomenys	
Tvarkyklės įskaitytos	Taip
Pakuotės plotis	153 mm
Pakuotės gylis	30 mm
Pakuotės aukštis	230 mm
Paketo svoris	86 g
Pakuotės turinys	
Pridėti montavimo kronšteinai	Taip
Instrukcija	Taip
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Kitos savybės	
Greitos pradžios vadovas	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE

level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt