

Dahua Technology CS4220-16GT-240 Valdomas L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **DAHUA TECHNOLOGY** · Modelis: **CS4220-16GT-240** · EAN: **6923172571205** · Prekės kodas: **660591**



269,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **223,06 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2 Web pagrįstas valdymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 18
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 40 Gbit/s
- ✓ Stovo montavimas
- ✓ AC/DC/PoE Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)



Aprašymas

Highly intuitive, the Smart Managed Switch can manage local networks. With the DoLink Care platform, it can also perform cloud management. The switch performs operation and maintenance using topology visualization on front-end, transmission and back-end storage devices that are in the security system and IT system. With its full metal design, the switch has great heat dissipation and can operate in temperatures ranging -10°C to 55°C. It offers EMC and has protection against overvoltage, overcurrent, static electricity, lightning strikes, pulses and other types of interference. For the PoE series Smart Managed Switch, power is supplied up to 250 meters away. The orange port supplies up to 60 W and the red port provides up to 90 W. Also, link aggregation and STP are available on select models to ensure the network remains stable. The switch can be used in small and medium-sized businesses such as supermarkets, offices, restaurants, cafés and hotels.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2
Web pagrįstas valdymas	Taip
Duomenys perduodami į debesies platformą	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius	18
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
SFP modulio angų kiekis	2
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G parama	Ne
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Aprėpties medžio protokolas	Taip
VLAN palaikymas	Taip
VLANs skaičius	32
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	40 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	29,76 Mpps
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	15360
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP client
Apsauga nuo nesklaidaus ryšio	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
Atstatymo mygtukas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC/DC/PoE

Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	47/63 Hz
Energijos suvartojimas	265 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą (PoE) prievadų skaičius	16
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	240 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 55 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	440 mm
Ilgis	220 mm
Aukštis	44 mm
Svoris	2,37 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	540 mm
Pakuotės gylis	342 mm
Pakuotės aukštis	90 mm
Paketo svoris	3,02 kg
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	54,00cm × 34,00cm × 9,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd

Bin'an Road, Binjiang District No.1187 & 1199,
310053 Hangzhou, CN

dahuasecurity.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Dahua Technology GmbH

Niederkasseler Lohweg 185, 40547 Düsseldorf,
DE

dahuasecurity.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt