Ubiquiti Aggregation Managed Switch 8x 10 Gbit S SFP+

Gamintojas: **UBIQUITI** · Modelis: **USW-AGGREGATION** · EAN: **810010074331** · Prekės kodas: **661230**



430,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **356,12 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2 komutatorius
- ✓ Aštuoni 1/10G SFP+ prievadai
- ✓ Perjungimo našumas 160 Gbit/s
- ✓ Persiuntimo sparta 119.04 Mpps
- ✓ Montuojamas į stelažą, sidabrinis korpusas
- ✓ Didžiausios energijos sąnaudos 30 W

Aprašymas

Ubiquiti USW-Aggregation – tai valdomas L2 agregacijos komutatorius su aštuoniais 1/10G SFP+ prievadais. Jis palaiko 10G ryšį ir yra pritaikytas montuoti į stelažą.

- Komutatoriaus tipas: valdomas, L2 lygmens
- Aštuoni 1/10G SFP+ prievadai
- Perjungimo našumas: 160 Gbit/s
- Persiuntimo sparta: 119.04 Mpps
- Didžiausios energijos sąnaudos: 30 W
- Maitinimo šaltinis pridedamas, kabelis AC pridedamas

Įrenginio korpusas sidabrinės spalvos, yra sistemos LED indikatoriai. Kintamosios srovės įėjimo įtampa – 100 - 240 V, dažnis – 50 - 60 Hz. Power over Ethernet (PoE) nepalaikomas. Komutatorius turi CE, FCC ir IC sertifikatus, veikia esant 10 - 90 % santykinei oro drėgmei.

Matmenys: gylis 120 mm. Pakuotės matmenys: gylis 520 mm, aukštis 121 mm, plotis 245 mm.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Produkto spalva	Silver

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Stovo montavimas	Taip
LED indikatoriai	System
Svoris ir matmenys	
Ilgis	120 mm
Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Managed
Perjungimo sluoksnis	L2
Energijos valdymas	
Galios suvartojimas (maks.)	30W
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Duomenų perdavimas	
Perjungimo pajėgumas	160 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	119.04 Mpps
Tinklas	
10G parama	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, FCC, IC
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC
Pakuotės duomenys	
Pakuotės gylis	520 mm
Pakuotės aukštis	121 mm
Pakuotės plotis	245 mm
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	53,00cm × 12,00cm × 25,00cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903