# Cudy GS1028PS2 tinklo komutatorius Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **CUDY** · Modelis: **GS1028PS2** · EAN: **6971690790981** · Prekės kodas: **661312**



**217,90 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **180,08 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 24
- ✓ Cat3, Cat5, Cat5e 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-X
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8192 įrašai Perjungimo pajėgumas: 52 Gbit/s
- ✓ Stovo montavimas
- ✓ AC Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)



## Aprašymas

### Reliable PoE for 24/7 Consistent Operation

**IEEE 802.3at/af. Up to 30W Per Port.**
Each PoE port delivers up to 30W of power, making it suitable for access points, IP cameras, digital signage, and most other PoE devices.

### PoE Auto Recovery

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Turn on the Watchdog function to monitor port activity. If a connected device freezes and stops transmitting data for 5 minutes, the Watchdog will automatically reboot the corresponding PoE port.

**Streamlined PoE Management Loved by Installers**

**Built-In Modes for Practical Use Cases**

## VLAN Isolates Downlink Ports for Improved Safety

Turn on the VLAN mode to prevent client-side hacking, preventing sensitive data from leaking. The downlink clients will only be able to communicate with the uplink devices.

## Extend for 250 m Transmission

For long-distance networking, enable the Extend mode to connect clients up to 250 meters away by limiting the port speed to 10 Mbps.

**Exceptional Built-Quality for Stable Operation**

## Build Robust Systems with Outstanding EMC

Improves service reliability and reduces downtime caused by power surges and ESD.

ESD: Contact 6kV; Air 8kV
Surge: Power DM 2kV, CM 4kV; RJ45 CM 4kV

**Shielded Ports. Solid Metal Casing.**
Ensures stable operation with Ethernet ports shielded with nickel-plated cooper alloy and robust SPCC metal casing.

### Techninė specifikacija

| | |
|---|---|
| **Ryšys** | |
| Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius | 24 |
| Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| SFP modulio angų kiekis | 2 |
| Šviesolaidžio optinė jungtis | SFP |
| Maitinimo jungtis | AC įėjimo lizdas |
| **Tinklas** | |
| Tinklo standartai | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| 10G parama | Ne |
| Varinių eterneto kabelių technologija | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-X |
| Palaikomi laido tipai | Cat3, Cat5, Cat5e |
| **Duomenų perdavimas** | |
| Adreso lentelės dydis | 8192 įrašai |
| Perjungimo pajėgumas | 52 Gbit/s |
| Persiuntimo dažnis | 38,68 Mpps |
| „Store-and-forward“ funkcija | Taip |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| **Konstrukcija** | |
| Stovo montavimas | Taip |
| Produkto spalva | Juoda |
| Korpuso medžiaga | Metalas |
| Ventiliatorių skaičius | 2 ventiliatorius(iai / ių) |
| **Energijos valdymas** | |
| Maitinimo šaltinis | AC |
| Pridėtas maitinimo šaltinis | Taip |
| AC įėjimo įtampa | 90 - 260 V |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
| **„Power over Ethernet“ (PoE)** | |
| Maitinimas per Eternetą (PoE) | Taip |
| Maitinimo per Eternetą plius (PoE+) prievadų skaičius | 24 |
| Maitinimo per Eternetą (PoE) galia prievadui | 30 W |
| Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos | 300 W |
| **Aplinkos sąlygos** | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 40 °C |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -40 - 70 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 - 90% |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 10 - 95% |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Plotis | 440 mm |
| Ilgis | 204 mm |
| Aukštis | 44 mm |
| Svoris | 2,9 kg |
| **Pakuotės duomenys** | |
| Paketo svoris | 3,46 kg |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Atitikties deklaracija

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**Cudy**

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

### Saugos dokumentai

› Atitikties deklaracija