Cudy GS1010PE tinklo komutatorius Ne-valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **CUDY** · Modelis: **GS1010PE** · EAN: **6971690791421** · Prekės kodas: **661735**



83,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **69,34 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 10
- ✓ Cat3, Cat5, Cat5e 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 2048 įrašai Perjungimo pajėgumas: 20 Gbit/s
- ✓ AC Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)



Aprašymas

Reliable PoE for 24/7 Consistent Operation

IEEE 802.3at/af. Up to 30W Per Port.
Each PoE port delivers up to 30W of power, making it suitable for access points, IP cameras, digital signage, and most other PoE devices.

PoE Auto Recovery

Turn on the Watchdog function to monitor port activity. If a connected device freezes and stops transmitting data for 5 minutes, the Watchdog will automatically reboot the corresponding PoE port.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Streamlined PoE Management Loved by Installers

Built-In Modes for Practical Use Cases

VLAN Isolates Downlink Ports for Improved Safety

Turn on the VLAN mode to prevent client-side hacking, preventing sensitive data from leaking. The downlink clients will only be able to communicate with the uplink devices.

Extend for 250 m Transmission

For long-distance networking, enable the Extend mode to connect clients up to 250 meters away by limiting the port speed to 10 Mbps.

Exceptional Built-Quality for Stable Operation

Build Robust Systems with Outstanding EMC

Improves service reliability and reduces downtime caused by power surges and ESD.

ESD: Contact 6kV; Air 8kV
Surge: Power DM 2kV, CM 4kV; RJ45 CM 4kV

Shielded Ports. Solid Metal Casing.
Ensures stable operation with Ethernet ports shielded with nickel-plated cooper alloy and robust SPCC metal casing.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	10
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Aukštynkryčio ryšio prievadų skaičius	2
Maitinimo jungtis	AC įėjimo lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.1ab
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Palaikomi laido tipai	Cat3, Cat5, Cat5e
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
VLAN palaikymas	Taip
VLANs skaičius	4096
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	2048 įrašai
Perjungimo pajėgumas	20 Gbit/s

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Persiuntimo dažnis	14,88 Mpps
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Paketo buferio atmintis	0,25 MB

Konstrukcija

Didinimas	Ne
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, Energija
Montuojamas ant sienos	Taip

Veikimo charakteristikos

„Plug and Play“ funkcija	Taip

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinis	AC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Energijos suvartojimas	10 W
Galios suvartojimas (maks.)	120 W

„Power over Ethernet“ (PoE)

Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą plius (PoE+) prievadų skaičius	8
Maitinimo per Eternetą (PoE) galia prievadui	30 W
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	120 W

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 95%

Svoris ir matmenys

Plotis	220 mm
Ilgis	163 mm
Aukštis	40 mm
Svoris	785 g

Pakuotės turinys

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pridėti kabeliai	AC
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	303 mm
Pakuotės gylis	190 mm
Pakuotės aukštis	60 mm
Paketo svoris	1,04 kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Cudy

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Atitikties deklaracija