

APC SRTL2200RM4UXLI-NC nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) Dviguba konversija (prisijungus) 2,2 kVA 1980 W 8 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **APC** · Modelis: **SRTL2200RM4UXLI-NC** · EAN: **731304508984** · Prekės kodas: **661917**



4 681,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **3 869,34 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Dviguba konversija (prisijungus)
- ✓ 2,2 kVA 1980 W
- ✓ Signalų forma: Sinusas
- ✓ 8 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Ličio-jonų (Li-Ion) 48 V
- ✓ Stelažas / bokštas Juoda, Sidabras



Aprašymas

At 1980W/2200VA this Smart-UPS On-Line Lithium-Ion battery backup system provides high-density, double conversion on-line pure sine wave power, preinstalled Netwrok Management Card. In addition to cleaner, quieter power protection, this UPS is only around half size and weight of

comparable UPS systems with similar runtime and has flexible rack and tower installation options. A new extended runtime battery pack provides longer runtime in a small 2U footprint while tripling the life expectancy of the UPS. SRTL 1-3kVA UPSs with this long runtime battery pack is perfect for applications critical for runtime.

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	Dviguba konversija (prisijungus)
Išvesties galia (VA)	2,2 kVA
Išvesties galia	1980 W
Signalų forma	Sinusas
Išvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	230 V
Įėjimo dažnis	40 - 70 Hz
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Viršįtampio energijos įvertinimas	432 J
Amplitudės koeficientas	3:1
Išvesties įtampa THD	2%
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Ryšys	
AC išėjimo tipai	C13 šakotuvas, C19 šakotuvas
Lizų kiekis	8 AC išvestis(ys / čių)
„SmartSlot“	Taip
„SmartConnect“ prievadas	Ne
Baterija	
Baterijos technologija	Ličio-jonų (Li-Ion)
Baterijos įtampa	48 V
Baterijos veikimo trukmė (maks.)	10 metai
Konstrukcija	
Forma	Stelažas / bokštas
Produkto spalva	Juoda, Sidabras
Rėmo pajėgumas	4U
Kabelio ilgis	1,83 m
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP20
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 50 °C

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3048 m

Pakuotės turinys

Stovo montavimo rinkinys	Taip
Pridedama valdymo kortelė	Taip

Tvarumas

Tvarumo sertifikatai	Green Premium
----------------------	---------------

Svoris ir matmenys

Plotis	432 mm
Ilgis	639 mm
Aukštis	171 mm
Svoris	44,5 kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

[› Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Schneider Electric SE

rue Joseph Monier 35, 92500 Reuil Malmaison, FR
[se.com](https://www.se.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt