LevelOne FGP-1000 tinklo komutatorius Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda, Pilka

Gamintojas: **LEVELONE** · Modelis: **FGP-1000** · EAN: **4015867187982** · Prekės kodas: **662136**



256,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **212,31 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 9
- ✓ 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 4096 įrašai Perjungimo pajėgumas: 5,6 Gbit/s
- ✓ Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)







Aprašymas

FGP-1000 is a 8-port 10/100Mbps Fast Ethernet Switch with Power over Ethernet (PoE) capability. With 8 dip switches, each PoE port can be manually set for On-Off control. FGP-1000 supports up to 30W on each LAN port when the DIP switch is in the ON position . Using a LevelOne PoE repeater, it is possible to extend the connection a further 100 meters, or even daisy-chain several PoE repeaters together for greater distances. Dual 10/100Mbps ports can connect with other edge switches or NVR as uplink ports.

- IEEE 802.3x Flow Control protects against lost packets for reliable data transmission
- 1000Mbps-Full-duplex, 10/100Mbps-Full/Half-duplex, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX
- PoE on/off control per port by dip switches
- Total PoE power budget: 120W, up to 30W per port
- Simple Plug and Play installation

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	9
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
SFP modulio angų kiekis	1
Šviesolaidžio optinė jungtis	SFP
Maitinimo jungtis	DC lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
Šviesolaidis	
Skaidulinių eterneto kabelių technologija	1000BASE-X
Pluošto tipas	Vienas režimas
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	4096 įrašai
Perjungimo pajėgumas	5,6 Gbit/s
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Paketų perdavimo greitis (1 Gbps)	1488000 pps
Paketų perdavimo greitis (100 Mbps)	148000 pps
Paketų perdavimo greitis (10 Mbps)	14880 pps
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Ne
Didinimas	Ne
Produkto spalva	Juoda, Pilka
LED indikatoriai	Aktyvumas, LAN, PoE, Energija
On/off mygtukas	Taip
Veikimo charakteristikos	
Buferio dydis	512 KB
Energijos valdymas	
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Išėjimo įtampa	52 V
Energijos suvartojimas	120 W
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus nuolatinę srovę, Trumpasis jungimas
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą (PoE) prievadų skaičius	9
Maitinimo per Eternetą (PoE) galia prievadui	30 W
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	115 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 45 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	188 mm
Ilgis	118 mm
Aukštis	38 mm
Svoris	1,5 kg
Pakuotės turinys	
Instrukcija	Taip
Pakuotės duomenys	
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Pakuotės plotis	222 mm
Pakuotės gylis	146 mm
Pakuotės aukštis	78 mm
Paketo svoris	1,7 kg
Sertifikatai	
Sertifikavimas	FCC, CE, RoHS
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Taivanas
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH
Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE
level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt