QNAP QSW-M7308R-4X tinklo komutatorius Valdomas L3 1U Juoda

Gamintojas: **QNAP** · Modelis: **QSW-M7308R-4X** · EAN: **4711103084298** · Prekės kodas: **662594**



2 020,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 670,17 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L3 Web pagrįstas valdymas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Konsolės prievadas: RJ-45
- ✓ Adreso lentelės dydis: 32000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 1200 Gbit/s
- ✓ Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)
- ✓ 1U Stovo montavimas
- ✓ AC Pridėtas maitinimo šaltinis











Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

QSW-M7308R-4X

Half-width Rackmount 100GbE L3 Lite Managed Switch, cost-optimized for enterprise IT

The QSW-M7308R-4X is a 100GbE L3 Lite Managed Switch with four 100GbE QSFP28 and eight 25GbE SFP28 ports. The QSW-M7308R-4X can uplink to 100G/25G servers and NAS in server rooms or connect to 100G/25G switches to accelerate high-speed storage, video editing, virtualization, and AI applications. With competitive pricing, space-saving features and MC-LAG switch redundancy ensuring continuous network, the QSW-M7308R-4X enables businesses to quickly upgrade to an ultra-high-speed backbone network infrastructure for building secure and reliable high-speed network transmission and storage solutions. The QSW-M7308R-4X is made in Taiwan (MIT), providing a high-quality and reliable networking solution.

Embrace the ultra-high-speed 100GbE network generation!

According to market research, the demand for 100GbE switches has taken off in 2023. Enterprises, hyperscalers, and service providers worldwide continue to invest in higher-speed network infrastructure to support higher-speed servers and higher bandwidth demands of new applications such as Generative AI workloads.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L3
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
Sistemos įvykių žurnalas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	0
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Ne
Valdymo prievadų skaičius	1 vnt
Konsolės prievadas	RJ-45
QSFP28 prievadų kiekis	4
SFP28 prievadų kiekis	8
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G parama	Ne
Portų mirroring	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	32000 įrašai

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Perjungimo pajėgumas	1200 Gbit/s
Pralaidumas	600 Gbit/s
Statinis maršrutas	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9000
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP server
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Apsauga nuo nesklandaus ryšio	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Forma	1U
Produkto spalva	Juoda
Atstatymo mygtukas	Taip
Ventiliatorių skaičius	2 ventiliatorius(iai / ių)
Veikimo charakteristikos	
Firmware tobulinimas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Galios suvartojimas (maks.)	100 W
Kitos savybės	
Garantinis laikotarpis	2 metai
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	207 mm
Ilgis	248,8 mm
Aukštis	43,3 mm
Svoris	1,78 kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC
Greitos pradžios vadovas	Taip
Stovo montavimo rinkinys	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	324 mm
Pakuotės gylis	282 mm
Pakuotės aukštis	88 mm
Paketo svoris	2,63 kg
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	BSMI, CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), VCCI
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Taivanas
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	8 vnt
Matmenys ir svoris	
Svoris	2,61kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Greitos pradžios vadovas
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

QNAP Systems
Zhongxing Rd., Xizhi Dist. No. 22, 221 New Taipei City, TW
qnap.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

QNAP GmbH
Karl-Arnold-Straße 26, 47877 Willich, DE
qnap.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.