

TP-Link TL-MR3420 belaidis maršrutizatorius Greitas eternetas Viena juosta (2,4 GHz) Juoda, Balta

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TL-MR3420 V5** · EAN: **6935364051495** · Prekės kodas: **662644**



38,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **32,15 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis maršrutizatorius Juoda, Balta
- ✓ Viena juosta (2,4 GHz) Wi-Fi 4 (802.11n) 300 Mbit/ai
- ✓ Greitas eternetas
- ✓ Ethernet WAN 3G/4G USB modemo suderinamumas
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 4
- ✓ USB prievadas
- ✓ Web pagrįstas valdymas



Aprašymas

What This Product Does

Share the freedom of 3G/4G! The TL-MR3420 3G/4G Wireless N Router allows users to share a 3G/4G mobile broadband connection with family and friends via wired or wireless connections. By connecting a 3G/4G USB modem to the routers, a Wi-Fi hotspot is instantly established, via which multiple devices can access the Internet and share data and applications wirelessly.

Enjoy 3G/4G Wireless Sharing

TL-MR3420 features blazing 4G speeds and backward compatible with 3G modems, allowing users to share a 3G/4G mobile broadband with family and friends via wired or wireless connection.

Tests in the Field-High Compatibility

Compatibility is the most important aspect to consider when you're selecting a 3G/4G router. To ensure the best compatibility between our routers and the modem you would use with the router, TP-LINK has made certain that our 3G/4G Routers are compatible with the ISPs in the regions in which they are sold. We have teams around the globe continually testing our Routers with newly emerged modems to ensure that end users can feel confident that their routers will operate flawlessly where they live and work.

Comprehensive 3G/4G and WAN Connection Backup Strategy

The TL-MR3420 stands out with its 3G/ 4G and WAN connection back-up, which keeps users online when one connection fails. TP-LINK's 3G/4G Router provides users with both 3G/4G Preferred and WAN Preferred back-up modes, while other brands provide one or the other. This brings users a high degree of flexibility when users are setting up the networks with considering connection costs and length of downtime.

Wireless N Speed & Range

Complying with the IEEE 802.11n standard, the TL-MR3420 can establish a wireless network with transmission speeds of up to 300Mbps, while mitigating data loss over long distances and through obstacles in a small office or a large apartment, even in a steel-and-concrete building. Above all, users can easily pick up their wireless network's signal at longer distances from the router, where with legacy 11g products they would have to be much closer.

WPA / WPA2 Encryptions -Advanced Security

In order to safeguard user's Wi-Fi networks, WEP encryption is no longer strong enough. The TL-MR3420 provides WPA/WPA2 encryptions (Both Personal and Enterprise), created by the WI-FI Alliance, promoting interpretabilities and security for WLAN, to protect against almost any threat that the Internet or intruders may harbor.

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
DSL WAN	Ne
SIM kortelės anga	Ne
3G/4G USB modemo suderinamumas	Taip
WAN tinklo prisijungimo tipas	RJ-45

Belaidžio interneto funkcijos

„Wi-Fi“ dažnių juosta	Viena juosta (2,4 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	300 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Moduliacija	16-QAM, 64-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM

Tinklas

Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Greitas eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X	Taip
Imtuvo jautrumas	270M: -68dBm@10% PER, 130M: -68dBm@10% PER, 108M: -68dBm@10% PER, 54M: -68dBm@10% PER, 11M: -85dBm@8% PER, 6M: -88dBm@10% PER, 1M: -90dBm@8% PER

Ryšys

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	4
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
DC įėjimo lizdas	Taip

Valdymo funkcijos

Web pagrįstas valdymas	Taip
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip

Saugumas

Ugniasienė	Taip
Firewall apsauga	NAT, SPI
DDoS apsauga	Taip
Filtravimas	Taip
MAC adresų filtravimas	Taip
IP adreso filtravimas	Taip
URL filtravimas	Taip

Konstrukcija

Gaminio tipas	Stalinis maršrutizatorius
Produkto spalva	Juoda, Balta
On/off mygtukas	Taip

Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS, Federalinė ryšių komisija (FCC), CE
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Pridedama antena	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip
Antena	
Antenos konstrukcija	Išorinis
Antenos jungties tipas	RP-SMA
Antenos stiprinimo lygis (max)	5 dBi
Antenų kiekis	2
Antenos krypties tipas	Nekryptinis
Perdavimo galia	20 dBmW
Savybės	
Firmware tobulinimas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	AC
Išėjimo įtampa	12 V
Išėjimo srovė	1 A
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Sistemos reikalavimai	

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos

Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64

Palaikoma operacinė sistema „Linux“

Taip

Palaikomos MAC operacinės sistemos

Taip

Svoris ir matmenys

Plotis 204 mm

Ilgis 138 mm

Aukštis 44 mm

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis 315 mm

Pakuotės gylis 240 mm

Pakuotės aukštis 70 mm

Paketo svoris 620 g

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas 85176990

Tvarumas

Tvarumo reikalavimų laikymasis Taip

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A) 32,00cm × 24,00cm × 7,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Greitos pradžios vadovas
- › Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE

[tp-link.com](https://www.tp-link.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt