

Canon imageFORMULA DR-G2140 Sheet-fed skaitytuvas 600 x 600 DPI A3 Juoda, Balta

Gamintojas: **CANON** · Modelis: **3149C003** · EAN: **4528472108131** · Prekės kodas: **662886**



13 262,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **10 961,07 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Skenerio tipas: Sheet-fed skaitytuvas 600 x 600 DPI
- ✓ Spalvotas nuskaitymas Abipusis skanavimas
- ✓ Įmontuotas ekranas
- ✓ A3
- ✓ Maksimalus skanavimo dydis: 305 x 432 mm
- ✓ Jutiklio tipas: CIS
- ✓ USB prievadas Ethernet LAN jungtis
- ✓ Maitinimo tipas: AC 66,5 W
- ✓ Triukšmo lygis skanavimo metu: 54 dB



Aprašymas

Ultra-fast model takes production scanning to the next level

Optimised for customers who require exceptional high-speed productivity, superior image quality and dependable feeding performance, this A3 scanner has been created to excel in demanding environments

Productivity

Ultra-efficient scanner outputs up to 280 images per minute

Reliability

Robust, durable paper feed and transport rollers can deliver up to 70,000 scans per day

Image quality

Advanced image-processing tools deliver consistently crisp, clear, high-quality images

Techninė specifikacija

Nuskaitymas

Maksimalus skanavimo dydis	305 x 432 mm
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	600 x 600 DPI
Abipusis skanavimas	Taip
Spalvotas nuskaitymas	Taip
Išvesties spalvos gylis	24 bitai
ADF skenavimo sparta (nespalvotas, A3)	145 ppm
ADF skenavimo sparta (spalvotas, A3)	145 ppm
ADF skenavimo iš abiejų pusių sparta (nespalvota, A4)	290 ipm
ADF skenavimo iš abiejų pusių sparta (spalvota, A4)	290 ipm

Konstrukcija

Skenerio tipas	Sheet-fed skaitytuvas
Įmontuotas ekranas	Taip
Produkto spalva	Juoda, Balta

Veikimo charakteristikos

Jutiklio tipas	CIS
Kasdienio darbo ciklas (maks.)	70000 puslapiai
Šviesos šaltinis	RGB LED
Triukšmo lygis skanavimo metu	54 dB

Įėjties talpa

Įprasta įėjimo apimtis	500 lapai
------------------------	-----------

Popieriaus tiekimas

Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A3
Ilgio popieriaus lapo režimas	Taip
Ruošinio svoris, automatinis dokumentų tiek tuvas	20 - 209 g/m²
Ryšys	
USB prievadas	Taip
USB versija	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Standartinės sąsajos	RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo tipas	AC
Energijos suvartojimas	66,5 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	3,5 W
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Įėjimo įtampa	220 - 240 V
Svoris ir matmenys	
Plotis	480 mm
Ilgis	569 mm
Aukštis	315 mm
Svoris	25 kg
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 35 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Veikimo temperatūros norma (T-T)	50 - 95 °F
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84716070

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Canon
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku 30-2, 146-8501
Tokyo, JP
global.canon

ATSAKINGAS ASMUI ES

Canon Nederland N.V.
Brabantlaan 2, 5216 TV Hertogenbosch, NL
canon.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt