

# CyberPower LCD BU650EULCD nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 0,65 kVA 360 W 3 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **CYBERPOWER** · Modelis: **BU650EULCD** · EAN: **4711027791999** · Prekės kodas: **663221**



## 119,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **99,09 €**

**Sandėlyje**



**Prekė internetu**

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite [www.shopro.lt](http://www.shopro.lt)

## Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 0,65 kVA 360 W
- ✓ Signalų forma: Imituojama sinusoidė
- ✓ 3 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumulatorius (VRLA)
- ✓ Desktopas Juoda



## Aprašymas

CyberPower BU650EULCD provides home and office users with a reliable battery backup and safeguards office PCs and other electronic devices from surges, spikes, brownouts and other power irregularities. The product adopts line-interactive topology with Automatic Voltage Regulation (AVR) function to offer stabilized AC power output.

The patented GreenPower UPS™ Bypass design helps UPS achieve ultra-low power consumption to reduce energy costs while lowering UPS operating temperature, which extends its battery lifespan. Configurable alarm allows users to switch the audible alarm on or off during battery mode to avoid unnecessary disturbances. Its desktop design allows users to place it easily on desks or other tight spaces.

## Techninė specifikacija

| Savybės                                |                                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UPS topologija                         | „Line-Interactive“                                                                                    |
| Išvesties galia (VA)                   | 0,65 kVA                                                                                              |
| Išvesties galia                        | 360 W                                                                                                 |
| Signalų forma                          | Imituojama sinusoidė                                                                                  |
| Išvesties eksploatacinė įtampa (min.)  | 167 V                                                                                                 |
| Išvesties eksploatacinė įtampa (maks.) | 295 V                                                                                                 |
| Įėjimo dažnis                          | 50/60 Hz                                                                                              |
| Išvesties darbinė įtampa (maks.)       | 230 V                                                                                                 |
| Išvesties dažnis                       | 50/60 Hz                                                                                              |
| Išvesties įtampos reguliavimas         | 10%                                                                                                   |
| Automatinis įtampos reguliavimas (AVR) | Taip                                                                                                  |
| Maksimali srovė                        | 2,83 A                                                                                                |
| Viršįtampio energijos įvertinimas      | 150 J                                                                                                 |
| Šilumos sklaida                        | 44,3 BTU/h                                                                                            |
| EMI/RFI triukšmo filtras               | Taip                                                                                                  |
| Maitinimo apsaugos ypatybės            | Apsauga nuo perkrovos                                                                                 |
| Garsiniai perspėjimo signalai          | Taip                                                                                                  |
| Garsinio pavojaus signalo režimai      | Signalas veikiant su akumuliatoriumi, Senkančio akumuliatoriaus signalas, Perkrovos signalas, Gedimas |
| Ryšys                                  |                                                                                                       |
| AC išėjimo tipai                       | F tipas                                                                                               |
| Maitinimo laido kištukas               | F tipas                                                                                               |
| Lizų kiekis                            | 3 AC išvestis(ys / čių)                                                                               |
| USB prievadas                          | Taip                                                                                                  |
| USB prievado tipas                     | B tipo USB                                                                                            |
| Baterija                               |                                                                                                       |
| Galimybė pakeisti akumuliatorių        | Tik profesionalams                                                                                    |
| Baterijos technologija                 | Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)                                                                       |
| Baterijos įkrovimo laikas              | 8 h                                                                                                   |
| Konstrukcija                           |                                                                                                       |
| Forma                                  | Desktopas                                                                                             |
| Produkto spalva                        | Juoda                                                                                                 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Korpuso medžiaga | Plastikas |
| Kabelio ilgis    | 1,2 m     |
| Ekrano tipas     | LCD       |
| LED indikatoriai | Taip      |

#### Aplinkos sąlygos

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Darbo temperatūros diapazonas (TT)         | 0 - 40 °C   |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)      | -20 - 50 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas        | 0 - 90%     |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 0 - 90%     |
| Ne darbinis aukštis                        | 0 - 3000 m  |

#### Sertifikatai

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Atitikties sertifikatai | CE, RoHS |
|-------------------------|----------|

#### Pakuotės turinys

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Pridėti kabeliai       | USB laidas |
| Instrukcija            | Taip       |
| Greito diegimo vadovas | Taip       |

#### Svoris ir matmenys

|         |         |
|---------|---------|
| Plotis  | 158 mm  |
| Ilgis   | 240 mm  |
| Aukštis | 91,5 mm |
| Svoris  | 4,2 kg  |

#### Pakuotės duomenys

|                  |         |
|------------------|---------|
| Pakuotės plotis  | 118 mm  |
| Pakuotės gylis   | 281 mm  |
| Pakuotės aukštis | 225 mm  |
| Paketo svoris    | 9,68 kg |

#### Kitos savybės

|        |                |
|--------|----------------|
| Šuntas | GreenPower UPS |
|--------|----------------|

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**CyberPower**

ATSAKINGAS ASMUO ES

**Cyberpower Systems GmbH**

Edisonstr. 16, 85716 Unterschleissheim, DE

[cyberpower.com](https://cyberpower.com)

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

[info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt)