TP-Link TL-SF1008P Ne-valdomas Fast Ethernet (10/100) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TL-SF1008P V5** · EAN: **6935364021665** · Prekės kodas: **663246**



73,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **61,07 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8
- ✓ Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e 10GBASE-T, 100BASE-TX
- ✓ Adreso lentelės dydis: 2000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 1,6 Gbit/s
- ✓ DC/PoE Maitinimas per Eternetą (PoE)







Aprašymas

What This Product Does

TL-SF1008P is an 8 10/100Mbps ports unmanaged switch that requires no configuration and provides 4 PoE (Power over Ethernet) ports. It can automatically detect and supply power with all IEEE 802.3af compliant Powered Devices (PDs). In this situation, the electrical power is transmitted along with data in one single cable allowing you to expand your network to where there are no power lines or outlets, where you wish to fix devices such as APs, IP Cameras or IP Phones, etc.

Power over Ethernet

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

4 of the 8 Auto-Negotiation RJ45 ports (port-1 to port-4) of the switch support Power over Ethernet (PoE) function. These PoE ports can automatically detect and supply power with those IEEE 802.3af compliant Powered Devices (PDs).

-Overload Arrangement

TL-SF1008P has the priority function which will help protect the system when the system power is overloaded. If all PoE PDs power consumption is >= 57W, a priority will be arranged among the PoE ports, then the system will cut o- the power of the lowest-priority port.

-Port Priority Function

Priority (port-1=port-2=port-3>port-4): This function will help to ensure the normal operation of the system, it means Port 4 will be cut off when all total PoE PDs power consumption exceed 57W. For an example, Port 1, 2 and 4 is using 15.4W (maximum power for per port is 15.4W); the system power is 46.2W in total. If there is an additional PD inserted to Port 3 with 12W, and then the system will cut off the power of Port 4 because of the overloaded power, this means Port 1, 2 will use 15.4W, and Port3 will use 12W, no power will be supplied to Port 4.
Easy To Use
TL-SF1008P is easy to install and use. It requires no configuration and installation. With desktop design, outstanding performance and quality, the TP-LINK’s TL-SF1008P 8-Port 10/100Mbps Desktop Switch with 4-Port PoE is an ideal choice for expanding your home or office network.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Fast Ethernet (10/100)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Greito eterneto (varis) prievadų skaičius	8
Maitinimo jungtis	DC lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Varinių eterneto kabelių technologija	10GBASE-T, 100BASE-TX
Palaikomi laido tipai	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Pusiau dvipusis	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
Palaikoma MAC adresų funkcija „Auto-learning“	Taip
Palaikoma MAC funkcija „Auto-aging“	Taip

Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	2000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	1,6 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	1,1904 Mpps
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Protokolai	
„IPv4“ ir „IPv6“ ypatybės	IPv6 portal
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Ne
Didinimas	Ne
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	Taip
Montuojamas ant sienos	Taip
Veikimo charakteristikos	
Be ventiliatoriaus	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	DC/PoE
Pridėtas maitinimo šaltinis	Ne
AC įėjimo įtampa	220 V
AC įėjimo dažnis	50 Hz
DC įėjimo įtampa	53.5 V
Įvesties srovė	1.31 A
Galios suvartojimas (maks.)	66 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą plius (PoE+) prievadų skaičius	8
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	57 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Šilumos sklaida	248,93 BTU/h

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Svoris ir matmenys	
Plotis	171 mm
Ilgis	98 mm
Aukštis	27 mm
Pakuotės turinys	
Naudojimo žinynas	Taip
Pakuotės duomenys	
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	223 mm
Pakuotės gylis	280 mm
Pakuotės aukštis	68 mm
Paketo svoris	980 g
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	7,00cm × 28,00cm × 22,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas objects.icecat.biz/objects/55006382_37762840.mp4

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.