Cudy GS2024S2 tinklo komutatorius Valdomas L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Juoda

Gamintojas: **CUDY** · Modelis: **GS2024S2** · EAN: **6971690792930** · Prekės kodas: **663520**



252,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **209,01 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2/L3 Web pagrįstas valdymas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 24 Konsolės prievadas: RJ-45
- ✓ Cat3, Cat4, Cat5
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8192 įrašai Perjungimo pajėgumas: 58 Gbit/s
- ✓ 1U Stovo montavimas Didinimas
- ✓ AC Pridėtas maitinimo šaltinis







Aprašymas

A 24-GbE, 4-SFP, Layer 2 switch with a silent, fanless cooling system.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2/L3

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
Eismo klasifikacija	Taip
Sistemos įvykių žurnalas	Taip

Ryšys

Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	24
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	24
SFP modulio angų kiekis	4
Konsolės prievadas	RJ-45
Maitinimo jungtis	AC įėjimo lizdas

Tinklas

Tinklo standartai	IEEE 802.11j, IEEE 802.11k, IEEE 802.1Qav
Palaikomi laido tipai	Cat3, Cat4, Cat5
Portų mirroring	Taip
IP maršrutizavimas	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Reitingo apribotojimas	Taip
Aprėpties medžio protokolas	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Palaikoma MAC adresų funkcija „Auto-learning“	Taip
Palaikoma MAC funkcija „Auto-aging“	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	Voice VLAN
VLANs skaičius	4096

Šviesolaidis

Pluošto tipas	Keli režimai

Duomenų perdavimas

Adreso lentelės dydis	8192 įrašai
Perjungimo pajėgumas	58 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	43,152 Mpps
Jumbo Frames palaikymas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

„Jumbo“ kadrai	9600
Paketo buferio atmintis	0,5 MB
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP Option 82, DHCP server, DHCP snooping
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
SSH/SSL palaikymas	Taip
IP-MAC prievado sąsaja	Taip
Atpažinimas	Prievado pagrindo autentifikacija
Authentication type	AAA, TACACS+
Transliavimo grupiniu adresu ypatybės	
Multicast palaikymas	Taip
Protokolai	
„IPv4“ ir „IPv6“ ypatybės	IPv6 Telnet
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Didinimas	Taip
Forma	1U
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, Energija, Sistema
Veikimo charakteristikos	
Atminties tipas	DDR-SDRAM
Vidinė atmintis	128 MB
Flash atmintis	16 MB
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	90 - 260 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Plotis	440 mm
Ilgis	204 mm
Aukštis	44 mm
Svoris	2,45 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	500 mm
Pakuotės gylis	290 mm
Pakuotės aukštis	85 mm
Paketo svoris	3,06 kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Cudy

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Atitikties deklaracija