# D-Link DGS-3630-28TC tinklo komutatorius Valdomas L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Juoda

Gamintojas: **D-LINK** · Modelis: **DGS-3630-28TC/SI/E** · EAN: **790069472145** · Prekės kodas: **665056**




**2 255,90 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **1 864,38 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L3 Web pagrįstas valdymas SNMP, NTPv3/v4, Telnet
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 20 Konsolės prievadas: RJ-45/Mini-USB
- ✓ 10G parama 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 68000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 128 Gbit/s
- ✓ Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)
- ✓ 1U Stovo montavimas Didinimas
- ✓ Pridėtas maitinimo šaltinis

## Aprašymas

The DGS-3630-28TC Layer 3 Stackable Managed Switch is designed for Small Medium Businesses (SMBs), Small Medium Enterprises (SMEs), larger Enterprises, and ISPs. It features 20 x 10/100/1000 ports, 4 x 10/100/1000 or SFP combo ports, and 4 x 10GbE SFP+ ports. This switch supports core SMB and SME functionality, such as L2 switching, entry-level routing, L2 multicast, advanced QoS, OAM, and robust security features. With a simple upgrade it can also support full L3 routing for Enterprise integration, including OSPF, BGP, VRF-Lite and L3 multicast.

## Techninė specifikacija

| Valdymo funkcijos | |
|---|---|
| Perjungimo tipas | Valdomas |
| Perjungimo sluoksnis | L3 |
| Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas | Taip |
| Web pagrįstas valdymas | Taip |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

| | |
|---|---|
| Eismo klasifikacija | Taip |
| ARP kontrolė | Taip |
| Sistemos įvykių žurnalas | Taip |
| **Ryšys** | |
| Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius | 20 |
| Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Įdiegtų SFP+ modulių kiekis | 4 |
| Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis | 20 |
| Jungtinių SFP prievadų skaičius | 4 |
| Konsolės prievadas | RJ-45/Mini-USB |
| USB 2.0 portų kiekis | 1 |
| **Tinklas** | |
| Tinklo standartai | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| 10G parama | Taip |
| Varinių eterneto kabelių technologija | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Portų mirroring | Taip |
| Pilnai abipusis (duplex) | Taip |
| Maršrutai | 16000 |
| Srauto kontrolės palaikymas | Taip |
| Nuorodų agregacija | Taip |
| Transliacijos audros valdymas | Taip |
| Aprėpties medžio protokolas | Taip |
| VLAN palaikymas | Taip |
| Virtualaus vietinio tinklo ypatybės | Stacked VLAN, Private VLAN, Tagged VLAN, Port-based VLAN |
| VLANs skaičius | 4094 |
| **Duomenų perdavimas** | |
| Adreso lentelės dydis | 68000 įrašai |
| Perjungimo pajėgumas | 128 Gbit/s |
| Pralaidumas | 95,24 Mpps |
| Eilių skaičius | 8 |
| IP sąsajų skaičius | 256 |
| Jumbo Frames palaikymas | Taip |
| „Jumbo“ kadrai | 12000 |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Paketo buferio atmintis | 4 MB |
| **Saugumas** | |
| DHCP funkcijos | DHCP server, DHCP client |
| Prieigos kontrolės sąrašas (ACL) | Taip |
| IGMP tinklinio judėjimo sekimas | Taip |
| Apsaugos algoritmų palaikymas | 802.1x RADIUS, SSH, SSH-2, SSL/TLS |
| MAC adresų filtravimas | Taip |
| SSH/SSL palaikymas | Taip |
| Apsauga nuo nesklandaus ryšio | Taip |
| BPDU filtras / apsauga | Taip |
| Atpažinimas | Svečio VLAN, Prievado pagrindo autentifikacija |
| **Transliavimo grupiniu adresu ypatybės** | |
| Multicast palaikymas | Taip |
| **Protokolai** | |
| Valdymo protokolai | SNMP, NTPv3/v4, Telnet |
| Palaikomi tinklo protokolai | IPv4/v6 |
| **Konstrukcija** | |
| Stovo montavimas | Taip |
| Didinimas | Taip |
| Forma | 1U |
| Produkto spalva | Juoda |
| LED indikatoriai | Taip |
| Ventiliatorių skaičius | 2 ventiliatorius(iai / ių) |
| Saugumas | cUL, CB, CE, CCC, BSM |
| Elektromagnetinis suderinamumas | CE, FCC Class A, C-Tick, VCCI, BSMI, CCC |
| **Veikimo charakteristikos** | |
| Virtualus sukrovimas (įrenginiai) | 32 |
| Garso lygis | 52,7 dB |
| Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF) | 300190 h |
| **Energijos valdymas** | |
| Pridėtas maitinimo šaltinis | Taip |
| Nereikalingos maitinimo (RPS) paramos | Taip |
| Maitinimo šaltinių skaičius | 1 |
| AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| AC įėjimo dažnis | 50 - 60 Hz |
| Galios suvartojimas (maks.) | 42,4 W |
| **„Power over Ethernet“ (PoE)** | |
| Maitinimas per Eternetą (PoE) | Ne |
| **Aplinkos sąlygos** | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | -5 - 50 °C |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -40 - 70 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 - 95% |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 5 - 95% |
| Šilumos sklaida | 145 BTU/h |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Plotis | 441 mm |
| Ilgis | 260 mm |
| Aukštis | 44 mm |
| Svoris | 3,74 kg |

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**D-Link**

ATSAKINGAS ASMUO ES

**D-Link Benelux**
Postbus 48, 5480 AA Schijndel, NL
dlink.com

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.