

LevelOne GES-2216 tinklo komutatorius Valdomas L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Juoda

Gamintojas: **LEVELONE** · Modelis: **GES-2216** · EAN: **4015867229989** · Prekės kodas: **666569**



138,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **114,79 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2 Web pagrįstas valdymas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius: 16
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 32 Gbit/s
- ✓ Stovo montavimas
- ✓ AC Pridėtas maitinimo šaltinis



Aprašymas

If you're in search of a networking solution that fits your 10-inch rack/enclosure, the LevelOne GES-2216 Hilbert gigabit smart lite switch is an excellent option. This next-generation Ethernet switch delivers better functionality and usability, making it cost-effective for businesses and organizations.

The switch offers 16 (10M/100M/1G) RJ45 ports and is compatible with the latest LevelOne IP Locator, the easiest-to-use switch discovery tool, which can search all Hilbert series switches and instantly know forgotten IP and other info. Additionally, it's compatible with mainstream Windows and Mac operating systems.

With both dumb and smart Switchable usage modes, the switch is easily configurable using a DIP switch. It provides high-speed connectivity for all your devices, with 16 Gigabit ports. The support for 802.1q VLAN allows you to segment your network for enhanced security and performance.

The switch supports Port Mirroring, which allows you to monitor network traffic in real-time. Additionally, with Port-Based/802.1p/DSCP priority QoS and support for Storm Control, you can prioritize network traffic correctly and ensure that your network remains secure.

The advanced features like Loop Detection/Prevention make sure your network is always safe and reliable. Moreover, the web-based user interface and Smart-Configuration Utility make IP configuration a breeze. Upgrade your networking today with this powerful switch, and enjoy the ultimate performance, security, and ease of use.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius	16
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	16
Maitinimo jungtis	AC įėjimo lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G parama	Ne
Portų mirroring	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Pusiau dvipusis	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Reitingo apribotojimas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
Palaikoma MAC adresų funkcija „Auto-learning“	Taip
Palaikoma MAC funkcija „Auto-aging“	Taip
VLAN palaikymas	Taip
VLANs skaičius	32

Duomenų perdavimas

Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	32 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	23808 Mpps
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	10000
Paketo buferio atmintis	4,1 MB

Saugumas

IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
---------------------------------	------

Konstrukcija

Stovo montavimas	Taip
Didinimas	Ne
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, Energija

Veikimo charakteristikos

Flash atmintis	2 MB
Garso lygis	0 dB
Be ventiliatoriaus	Taip
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	43800 h

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinis	AC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
Energijos suvartojimas	6 W

„Power over Ethernet“ (PoE)

Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
-------------------------------	----

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 45 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Šilumos sklaida	35,8 BTU/h

Svoris ir matmenys

Plotis	215 mm
Ilgis	150 mm

Aukštis	44,5 mm
Svoris	838 g
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC
Greitos pradžios vadovas	Taip
Stovo montavimo rinkinys	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	285 mm
Pakuotės gylis	257 mm
Pakuotės aukštis	62 mm
Paketo svoris	1,27 kg
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, UKCA, FCC Part 15, Subpart B Class B, RoHS

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Greitos pradžios vadovas
- › Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS	ATSAKINGAS ASMUO ES	PLATINTOJAS
LevelOne	Digital Data Communications GmbH	MB KOMPIUTERIŲ GURU
	Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE	V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
	level1.com	info@shopro.lt