

Dahua Technology DH-SD5A425GB-HNR apsaugos stebėjimo kamera Skliautas IP apsaugos kamera Lauke 2560 x 1440 pikseliai Lubos / siena

Gamintojas: **DAHUA** · Modelis: **DH-SD5A425GB-HNR** · EAN: **6923172599735** · Prekės kodas: **666816**



863,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **713,97 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Lauke IP apsaugos kamera
- ✓ CMOS 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8") 4 MP 2560 x 1440 pikseliai
- ✓ Vielinis Ethernet LAN jungtis
- ✓ Naktinis matymas 150 m IR
- ✓ Optinis sumažinimas: 25x Skaitmeninis priartinimas: 16x
- ✓ Skliautas Lubos / siena
- ✓ IP67 IK10
- ✓ Balta
- ✓ 4,7 kg



Aprašymas

Launched by Dahua Technology, WizSense is a series of AI products and solutions that adopt independent AI chip and deep learning algorithm. It focuses on human and vehicle with high accuracy, enabling users to fast act on defined targets. Based on Dahua's advanced technologies, WizSense provides intelligent, simple and inclusive products and solutions.

System Overview

Unique and elegant, the black semicircular sphere discreetly monitors from a distance without drawing undue attention to itself. It has a powerful optical zoom, and accurate pan, tilt and zoom capabilities, providing an all in-one solution for long distance video surveillance of outdoor scenes. Together with infrared illumination and Starlight Technology, the camera is a great solution for dark, low light conditions. The series combines a day and night mechanical IR cut filter to produce high quality images in variable lighting conditions during the day, and True WDR for locations with direct sunlight and glare.

Starlight Technology

With advanced image processing technology and optical technology, Dahua Starlight technology can provide clear colorful video in the environment of low illuminance. It widely applies to various environments of low illuminance.

Perimeter Protection

Automatically filters out false alarms caused by animals, rustling leaves, bright lights, and more, and uses secondary recognition during target detection to improve alarm accuracy.

PFA Technology

PFA technology has introduced new methods of judgment that ensure the accuracy and predictability of the direction of subject distance adjustment. The result is a set of advanced focusing algorithms that ensure image clarity when zooming and that shorten focus time. This makes the camera highly advanced in its functions, substantially improving the quality of your experience.

Smart H.265+ & Smart H.264+

With advanced scene-adaptive rate control algorithm, Dahua smart encoding technology realizes the higher encoding efficiency than H.265 and H.264, provides high-quality video, and reduces the cost of storage and transmission.

Face Detection

Supports 6 attributes and 8 expressions: Gender, age, glasses, face mask, beard and expressions (anger, sadness, disgust, fear, surprise, calm, happiness, and confusion). It also supports face cutout settings: Face, and single inch photo. Three snapshot methods are also featured: Real-time snapshot, priority snapshot, and quality priority.

Auto-tracking

This feature controls the pan/tilt/zoom actions of the camera to automatically track an object in motion and to keep it in the scene. The tracking action can be triggered manually or automatically by defined rules. Once a rule is triggered, the camera can zoom in and track the defined target automatically.

Protection (IP67, TVS 6000 V)

IP67, TVS 6000 V lightning proof, surge protection, and voltage transient protection.

SMD 4.0

Dahua Smart Motion Detection technology works with intelligent algorithms to classify targets that trigger motion detection alarms. It filters out objects that are not targets, such as small and large animals, to avoid triggering false alarms. With an AI NVR, Quick Pick technology becomes available, allowing you to easily search for and pick out human and vehicle targets from SMD event videos, prioritizing the highest matches.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos

Tipas	IP apsaugos kamera
Talpinimas palaikomas	Lauke
Ryšio technologija	Vielinis
PTZ kontrolė	Taip
PTZ režimai	8 vietos, iš anksto nustatytas taškas
Išplėstinis dinaminis diapazonas (WDR)	Taip
Dienos / nakties režimas	Taip
Signalų įvestis / išvestis	Taip
Sertifikavimas	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: 15 B,ANSI C63.4- 2014

Konstrukcija

Montavimo tipas	Lubos / siena
Produkto spalva	Balta
Forma	Skliautas
Korpuso medžiaga	Metalas
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP67
IK kodas	IK10

Fotoaparatas

Kameros panoramavimo valdymas	Taip
Kameros pakėlimo valdymas	Taip
Minimalus apšviestumas	0 lx
Objektyvo vaizdo kampas, horizontalus	59.8°
Objektyvo vaizdo kampas, vertikalus	33.7°
Objektyvo vaizdo kampas, įstrižainė	63.3°
Posvyrio kampo intervalas	-15 - 90°
Tilt greitis	200 °/sec
Viso diapozonas	0 - 360°
Panoramavimo greitis	300 °/sec
Iš anksto nustatytas panoraminimo greitis	400 °/sec
Baltos spalvos balansas	Automatinis, Vidaus, Rankinis, Natūralus, Lauke, Natrio lemputė

Vaizdo jutiklis

Jutiklio tipas	CMOS
Jutiklių skaičius	1
Optinio sensoriaus dydis	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")

Progresyvus nuskaitymas	Taip
Lęšių sistema	
Lęšių skaičius	1
Priartinimo galimybė	Taip
Optinis sumažinimas	25x
Skaitmeninis priartinimas	16x
Aptikties atstumas	1724 m
Stebėjimo atstumas	689 m
Atpažinimo atstumas	344 m
Židinio nuotolis	5.8 - 145 mm
Fokusas	Motorizuotas / rankinis
Maksimalus apertūros skaičius	4
Identifikavimo atstumas	172 m
Minimalus apertūros skaičius	1,6
Mažiausias fokusavimo atstumas	0,1 m
Naktinis matymas	
Naktinis matymas	Taip
Naktinio matymo atstumas	150 m
LED tipas	IR
Apšvietimo LED diodų skaičius	4
Video	
Maksimali rezoliucija	2560 x 1440 pikseliai
Iš viso megapikselių	4 MP
Video suspaudimo formatai	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Palaikomos grafikos rezoliucijos	352 x 240, 352 x 288, 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2560 x 1440
Kadrų sparta	30 fps
Vaizdo transliavimas	Taip
Triukšmo mažinimas	Taip
Triukšmo sumažinimo technologija	3D triukšmo mažinimas
Vaizdo stabilizatorius	Taip
Valdymo sustiprinimo tipas	Automatinis / rankinis
Privatumo maskavimas	Taip
Bitų spartos kontrolė	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Bitų sparta	32- 8192Kbps

Foninio apšvietimo kompensavimas	Taip
Šviesos efekto kompensavimas (HLC)	Taip
Garsas	
Palaikomi audio formatai	AAC, PCM
Balso kodekai	G.711Mu, G.711a, G.722.1, G.723, G.726, G.729
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne
Bluetooth	Ne
Eterneto sąsajos tipas	Greitas eternetas
Tinklo standartai	IEEE 802.1x
Palaikomi tinklo protokolai	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP
Vartotojų skaičius	20 vartotojas(ai)
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Srautinio perdavimo metodas	Daugiaadresis perdavimas, Vienadresis perdavimas
Laikmenos	
Integruotas kietasis diskas	Ne
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash)
Maksimalus atminties kortelės dydis	256 GB
Vidinė atmintis	1024 MB
ROM talpa	4000 MB
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Mikrofonas, line-in jack	Taip
Ausinių išvestys	1
Saugumas	
Vaizdo judesio detekcija	Taip
Pažangios vaizdo stebėjimo (IVS) sistemos savybės	Apleistas objektas, Įsibrovimas, Trūkstamas objektas, Vaizdo pasikeitimas, Reakcija į pastebėtą objektą
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Žiniatinklio naršyklė	Taip
Energijos valdymas	

Maitinimo šaltinio tipas	AC, PoE
AC įėjimo įtampa	24 V
Galios suvartojimas (maks.)	20 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Svoris ir matmenys	
Aukštis	332 mm
Skersmuo	19 cm
Svoris	4,7 kg
Pakuotės duomenys	
Paketo svoris	8 kg
Pakuotės turinys	
Fotoaparataų skaičius	1
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	26,00cm × 27,00cm × 51,00cm