

Dahua Technology WizSense HDW2849TM-S-IL Skliautas IP apsaugos kamera Lauke 3840 x 2160 pikseliai Ant lubų / sienos / stulpo

Gamintojas: **DAHUA** · Modelis: **HDW2849TM-S-IL-0280B-B** · EAN: **6923172578655** · Prekės kodas: **666953**



219,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **181,74 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Lauke IP apsaugos kamera
- ✓ CMOS 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") 8 MP 3840 x 2160 pikseliai
- ✓ Vielinis Ethernet LAN jungtis
- ✓ Naktinis matymas 30 m IR
- ✓ Skliautas Ant lubų / sienos / stulpo Atsparus dulkėms
- ✓ IP67
- ✓ Juoda
- ✓ 480 g



Aprašymas

8MP Smart Dual Light Fixed-focal Eyeball WizSense Network Camera

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos

Tipas	IP apsaugos kamera
Talpinimas palaikomas	Lauke
Ryšio technologija	Vielinis
Išplėstinis dinaminis diapazonas (WDR)	Taip
Dienos / nakties režimas	Taip
Infraraudonųjų spindulių (IR) atjungimo filtras	Taip
Įmontuota lemputė	Taip
Sertifikavimas	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive; 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14

Konstrukcija

Montavimo tipas	Ant lubų / sienos / stulpo
Produkto spalva	Juoda
Forma	Skliautas
Apsaugos ypatybės	Atsparus dulkėms
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP67

Fotoaparatas

Sukimosi kampas	360°
Objektyvo vaizdo kampas, horizontalus	111°
Objektyvo vaizdo kampas, vertikalus	58°
Objektyvo vaizdo kampas, įstrižainė	132°
Posvyrio kampo intervalas	0 - 78°
Viso diapozonas	0 - 360°
Baltos spalvos balansas	Automatinis, Rankinis, Natūralus, Lauke, Regional custom, Street lamp
Kameros išlaikymo tipas	Elektroninis
Kameros užrakto greitis	1/3 -1/100000

Vaizdo jutiklis

Jutiklio tipas	CMOS
Jutiklių skaičius	1
Optinio sensoriaus dydis	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Progresyvus nuskaitymas	Taip

Lęšių sistema

Lęšių skaičius	2
Aptikties atstumas	1,9 m
Minimalus apertūros skaičius	1,6

Fiksuotas židinio nuotolis	3,6 mm
----------------------------	--------

Naktinis matymas

Naktinis matymas	Taip
------------------	------

Naktinio matymo atstumas	30 m
--------------------------	------

LED tipas	IR
-----------	----

Video

Maksimali rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
-----------------------	-----------------------

Iš viso megapikselių	8 MP
----------------------	------

Video suspaudimo formatai	H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+, M-JPEG
---------------------------	--

Palaikomos grafikos rezoliucijos	352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2304 x 1296, 2688 x 1520, 2880 x 1620, 3072 x 1728, 3072 x 2048, 3840 x 2160
----------------------------------	---

Vaizdo transliavimas	Taip
----------------------	------

Valdymo sustiprinimo tipas	Automatinis / rankinis
----------------------------	------------------------

Atvirkštinis ir veidrodinis vaizdas	Taip
-------------------------------------	------

Privatumo maskavimas	Taip
----------------------	------

Bitų spartos kontrolė	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
-----------------------	---

Foninio apšvietimo kompensavimas	Taip
----------------------------------	------

Šviesos efekto kompensavimas (HLC)	Taip
------------------------------------	------

Tiriamosios srities (ROI) užkodavimas	Taip
---------------------------------------	------

Garsas

Palaikomi audio formatai	G.711 A-law, G.711 μ-law, G.726, PCM
--------------------------	--------------------------------------

Signalų ir triukšmo santykis (SNR)	56 dB
------------------------------------	-------

Tinklas

Ethernet LAN jungtis	Taip
----------------------	------

Eterneto sąsajos tipas	Greitas eternetas
------------------------	-------------------

Palaikomi tinklo protokoliai	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour
------------------------------	--

Vartotojų skaičius	20 vartotojas(ai)
--------------------	-------------------

Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
------------------------------------	------

Srautinio perdavimo metodas	Daugiaadresis perdavimas
-----------------------------	--------------------------

Laikmenos

Vidinė atmintis	256 MB
-----------------	--------

ROM talpa	128 MB
-----------	--------

Ryšys

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Saugumas	
Vaizdo judesio detekcija	Taip
Aktyvi įsilaužimo signalizacija	Taip
Pažangios vaizdo stebėjimo (IVS) sistemos savybės	Įsibrovimas, Reakcija į pastebėtą objektą
Valdymo funkcijos	
Žiniatinklio naršyklė	Taip
Valdymo programinė įranga	Smart PSS; DSS; DMSS
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC, PoC
Energijos suvartojimas	2,6 W
DC išeigos įtampa	12
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-40 - 55 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Android, iOS
Svoris ir matmenys	
Plotis	99,1 mm
Skersmuo	12,2 cm
Svoris	480 g
Pakuotės duomenys	
Paketo svoris	620 g
Pakuotės turinys	
Fotoaparatus skaičius	1
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	14,00cm × 12,00cm × 14,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd

Bin'an Road, Binjiang District No.1187 & 1199,
310053 Hangzhou, CN

dahuasecurity.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Dahua Technology GmbH

Niederkasseler Lohweg 185, 40547 Düsseldorf,
DE

dahuasecurity.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt