

Dahua Technology Mobile Camera DH-IPC-HDBW1430DE-SW apsaugos stebėjimo kamera Skliautas IP apsaugos kamera Vidaus ir lauko 2560 x 1440 pikseliai Lubos

Gamintojas: **DAHUA** · Modelis: **IPC-HDBW1430DE-SW-0280B** · EAN: **6923172539984** · Prekės kodas: **666995**



153,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **127,19 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus ir lauko IP apsaugos kamera
- ✓ CMOS 25,4 / 3 mm (1 / 3") 4 MP 2560 x 1440 pikseliai
- ✓ Vielinis ir Bevielis Ethernet LAN jungtis „Wi-Fi“
- ✓ Naktinis matymas 30 m IR
- ✓ Skliautas Lubos
- ✓ IP67 IK10
- ✓ Balta
- ✓ 414 g



Aprašymas

- 4-MP 1/3" CMOS image sensor, low luminance, and high definition image
- Outputs max. 4 MP (2560 × 1440)@20 fps, and max. supports 3 MP (2304 × 1296)@25/30 fps
- H.265 codec, high compression rate, ultra-low bit rate
- Built-in IR LED
- SMART H.264 +/H.265+, flexible coding, applicable to various band width and storage environments
- DWDR, 3D NR, BLC, digital watermarking, applicable to various monitoring scenes

- Abnormality detection: Motion detection, video tampering, no SD card, SD card full, SD card error, network disconnection, IP conflict, illegal access, SMD (human)
- Supports single antenna 2.4G Wi-Fi that covers a range of up to 80 m in an open area
- Supports max. 256 G Micro SD card
- 12 VDC power supply
- IP67, IK10 protection

Summary: Dahua Technology Mobile Camera DH-IPC-HDBW1430DE-SW. Type: IP security camera, Placement supported: Indoor & outdoor, Connectivity technology: Wired & Wireless. Mounting type: Ceiling, Product colour: White, Form factor: Dome. Angle of rotation: 355°, Lens viewing angle, horizontal: 90°, Tilt angle range: 0 - 75°. Sensor type: CMOS, Optical sensor size: 25.4 / 3 mm (1 / 3"). Detect distance: 68 m, Observe distance: 27.2 m, Recognize distance: 13.6 m | Vendor Homepage: <https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/Network-Cameras/Wireless-Series/Wi-Fi-Series/4MP/IPC-HDBW1430DE-SW> | Form factor: Dome | Mounting type: Ceiling | Product colour: White | Housing material: Metal | International Protection (IP) code: IP67 | IK code: IK10 | Type: IP security camera | Connectivity technology: Wired & Wireless | Placement supported: Indoor & outdoor | Wide Dynamic Range (WDR): Yes | Day/night mode: Yes | Remote viewing: Yes | Antenna type: External | Antennas quantity: 1 | Certification: CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; CE-RED: Radio Equipment Directive 2014/53/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; FCC ID: FCC PART 15C | Angle of rotation: 355 | Lens viewing angle, horizontal: 90 | Tilt angle range: 0 - 75 | Pan range: 0 - 355 | Camera shutter type: Electronic | Camera shutter speed: 1/3 - 1/100000 | Adjustment shutter speed: Auto/Manual | Number of sensors: 1 | Optical sensor size: 1/3 | Progressive scan: Yes | Digital Wide Dynamic Range (DWDR) (panoramic camera): Yes | Sensor type: CMOS | Number of lenses: 1 | Detect distance: 68 | Observe distance: 27.2 | Recognize distance: 13.6 | Auto focus: Yes | Identify distance: 6.8 | Maximum aperture number: 2 | Fixed focal length (thermal module): 2.8 | Night vision: Yes | Night vision distance: 30 | LED type: IR | Number of illumination LEDs: 3 | Maximum resolution: 2560 x 1440 | Total megapixels: 4 | Video formats supported: H.264/H.264B/H.265 | Video compression formats: H.264+/H.264H/H.265+ | Supported graphics resolutions: 1280 x 720 (HD 720)/1280 x 960/1920 x 1080 (HD 1080)/2304 x 1296/2560 x 1440 | Supported video modes: 1080p/720p | Video recording: Yes | Frame rate: 30 | Video intelligence analytic: Yes | Video streaming: Yes | Noise reduction: Yes | Noise reduction technology: 3D noise reduction | Back Light Compensation (BLC): Yes | Bit rate: 3 Kbps - 20480 Kbps | Bit rate control: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) | Digital Wide Dynamic Range (DWDR): Yes | Highlight Compensation (HLC): Yes | Smart IR: Yes | Audio system: 1-way | Audio system full duplex: Yes | Audio codecs: G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | Ethernet LAN: Yes | Ethernet interface type: Fast Ethernet | Wi-Fi: Yes | Wi-Fi standards: 802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n) | Bluetooth: No | Number of users: 6 | Built-in HDD: No | Card reader integrated: Yes | Compatible memory cards: MicroSD (TransFlash) | Maximum memory card size: 256 | Internal memory: 64 | ROM capacity: 16 | Ethernet LAN (RJ-45) ports: 1 | Detection distance: 80 | Intelligent Video Surveillance (IVS) system features: Intrusion | Mirror: Yes | Web browser: Yes | Power source type: DC,PoE | DC output voltage: 12 | Operating temperature (T-T): -40 - 60 | Storage temperature (T-T): -40 - 60 | Operating relative humidity (H-H): 0 - 95 | Mobile operating systems supported: Android/iOS | Height: 88.7 | Diameter: 110.7 | Weight: 414 | Package weight: 592 | Number of cameras: 1 | Unit Calculated Weight: 0.639 | Product Net Weight: 0.414 | Unit Calculated Volume: 0.002537 | Units per Shipping Box: 1 | Unit Width: 12.5 | Shipping Box Height: 14.5 | Unit Depth: 14 | Unit Height: 14.5 | Name: NET CAMERA 4MP IR DOME WIFI/IPC-HDBW1430DE-SW-0280B DAHUA

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos

Tipas	IP apsaugos kamera
Talpinimas palaikomas	Vidaus ir lauko
Ryšio technologija	Vielinis ir Bevielis
Išplėstinis dinaminis diapazonas (WDR)	Taip
Dienos / nakties režimas	Taip
Peržiūra nuotoliniu būdu	Taip
Antenos tipas	Išorinis
Antenų kiekis	1

Sertifikavimas

CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; CE-RED: Radio Equipment Directive 2014/53/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; FCC ID: FCC PART 15C

Konstrukcija

Montavimo tipas	Lubos
Produkto spalva	Balta
Forma	Skliautas
Korpuso medžiaga	Metalas
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP67
IK kodas	IK10

Fotoaparatas

Sukimosi kampas	355°
Objektyvo vaizdo kampas, horizontalus	90°
Posvyrio kampo intervalas	0 - 75°
Viso diapozonas	0 - 355°
Kameros išlaikymo tipas	Elektroninis
Kameros užrakto greitis	1/3 - 1/100000 s
Reguliuojamas užrakto greitis	Automatinis / rankinis

Vaizdo jutiklis

Jutiklio tipas	CMOS
Jutiklių skaičius	1
Optinio sensoriaus dydis	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Progresyvus nuskaitymas	Taip

Panoraminė kamera

Skaitmeninis platus dinaminis diapazonas (DWDR) (panoraminė kamera)	Taip
---	------

Lęšių sistema

Lęšių skaičius	1
Aptikties atstumas	68 m
Stebėjimo atstumas	27,2 m
Atpažinimo atstumas	13,6 m
Automatinis fokusavimas	Taip
Maksimalus apertūros skaičius	2
Identifikavimo atstumas	6,8 m
Pastovus židinio nuotolis (šiluminis modulis)	2,8 mm

Naktinis matymas

Naktinis matymas	Taip
Naktinio matymo atstumas	30 m
LED tipas	IR
Apšvietimo LED diodų skaičius	3

Video

Maksimali rezoliucija	2560 x 1440 pikseliai
Iš viso megapikselių	4 MP
Palaikomi vaizdo formatai	H.264, H.264B, H.265
Video suspaudimo formatai	H.264+, H.264H, H.265+
Palaikomos grafikos rezoliucijos	1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440
Palaikomi vaizdo režimai	720p, 1080p
Vaizdo įrašymas	Taip
Kadryų sparta	30 fps
Išmanusis vaizdo analizavimas	Taip
Vaizdo transliavimas	Taip
Triukšmo mažinimas	Taip
Triukšmo sumažinimo technologija	3D triukšmo mažinimas
Bitų spartos kontrolė	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Bitų sparta	3 Kbps - 20480 Kbps
Foninio apšvietimo kompensavimas	Taip
Šviesos efekto kompensavimas (HLC)	Taip
Skaitmeninis platus dinaminis diapazonas (DWDR)	Taip
„Smart IR“ įtaisas	Taip

Garsas

Audio sistema	1 krypties
Audio sistema full duplex	Taip
Audio kodekai	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723

Tinklas

Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Taip
Bluetooth	Ne
Eterneto sąsajos tipas	Greitas ethernetas
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Vartotojų skaičius	6 vartotojas(ai)
Laikmenos	
Integruotas kietasis diskas	Ne
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash)
Maksimalus atminties kortelės dydis	256 GB
Vidinė atmintis	64 MB
ROM talpa	16 MB
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Saugumas	
Aptikimo atstumas	80 m
Pažangios vaizdo stebėjimo (IVS) sistemos savybės	Įsibrovimas
Veidrodis	Taip
Valdymo funkcijos	
Žiniatinklio naršyklė	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC
DC išeigos įtampa	12
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-40 - 60 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Android, iOS
Svoris ir matmenys	
Aukštis	88,7 mm
Skersmuo	11,1 cm
Svoris	414 g
Pakuotės duomenys	
Paketo svoris	592 g
Pakuotės turinys	
Fotoaparatus skaičius	1

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)

14,00cm × 13,00cm × 15,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd

Bin'an Road, Binjiang District No.1187 & 1199,
310053 Hangzhou, CN

dahuasecurity.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Dahua Technology GmbH

Niederkasseler Lohweg 185, 40547 Düsseldorf,
DE

dahuasecurity.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt