Dahua Technology CHS4106-4ET-60 tinklo komutatorius Valdomas L2 Fast Ethernet (10/100) Maitinimas per Eternetą (PoE) Desktopas Mėlyna

Gamintojas: **DAHUA TECHNOLOGY** · Modelis: **CHS4106-4ET-60** · EAN: **6939554903427** · Prekės kodas: **668365**



100,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **83,39 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2 Web pagrįstas valdymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 4
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 4,8 Gbit/s
- ✓ Desktopas
- ✓ DC Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)






Aprašymas

The Hardened Cloud Managed PoE Switch series is a state-of-the-art device that can effortlessly turn on and off its managed mode with the simple flip of a switch. When managed mode is enabled, local network management and cloud management are seamlessly integrated. For cloud management, you can perform operation and maintenance using topology visualization for front-end devices, transmission, and back-end storage devices within both security systems and IT system. The switch features a high-performance switch engine and large cache, ensuring smooth transmission of video streams. Additionally, it offers standard PoE for high power consumption, long distance PoE, and PoE Watchdog, simplifying installation and deployment. With its full metal and fanless design, it has great heat dissipation and can operate in harsh environments. It also offers EMC and has protection against overvoltage, overcurrent, static electricity, lightning strikes, pulses and other types of interference. This makes it suitable for scenes such as homes, factories, and offices.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Managed Mode ON/OFF

Easily switches between managed and unmanaged mode with just the flip of a switch. When in managed mode, you can perform management through the webpage locally or the cloud platform. This allows the device to seamlessly adapt to a variety of scenes.

Cloud Management

Devices can be managed through the DoLynk Care app and performs real-time monitoring of the network. The app also displays the status of devices, triggers alarms for errors in real time and sends notifications.

Network Topology Management

Supports the LLDP protocol and is able to generate and display the network topology, so that you can quickly identify issues, and perform operation and maintenance remotely on devices that are in the topology.

Hi-PoE 60W (Orange Port)

In addition to the IEEE802.3af and IEEE802.3at standards, orange port also supports a maximum power output of 60W for powering highpower devices.

Long Distance PoE

The transmission distance of a PoE port can be up to 250 m, meeting the requirement of wired transmission (bandwidth reduced to 10 Mbps).

PoE Watchdog

Adopts the innovative PoE Watchdog. It enables the switch to automatically detect port status and restart the failed ports to recover connection in case of IPC connection exception. This enables intelligent operation and maintenance management in its true sense and effectively reduces manual maintenance costs.

Loop Protection

When a loop is detected, the loop alarm will be triggered and the elimination mechanism will activate to prevent broadcast storms from occurring.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2
Web pagrįstas valdymas	Taip
Duomenys perduodami į debesies platformą	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	4
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Fast Ethernet (10/100)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Greito eterneto (varis) prievadų skaičius	4
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	1
SFP modulio angų kiekis	1
Aukštynkryčio ryšio prievadų skaičius	2
Aukštynkrypčio optinio ryšio prievadų skaičius	1
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
10G parama	Ne
Portų mirroring	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	Port-based VLAN
VLANs skaičius	32
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	4,8 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	3,57 Mpps
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9216
Paketo buferio atmintis	4 MB
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP client
Apsauga nuo nesklandaus ryšio	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Ne
Forma	Desktopas
Produkto spalva	Mėlyna
Korpuso medžiaga	Lygintuvo padas
Atstatymo mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Taip
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP30
DIN bėgelių blokas	Taip
Tinka naudojimui išorėje	Taip
IK kodas	IK06

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Veikimo charakteristikos	
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	1852444,63 h
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	DC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
Galios suvartojimas (maks.)	65 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą (PoE) prievadų skaičius	4
Maitinimo per Eternetą (PoE) galia prievadui	30 W
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	60 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-30 - 65 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 85 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	110,4 mm
Ilgis	154,3 mm
Aukštis	30 mm
Svoris	320 g
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	Energija
Instrukcija	Taip
Pakuotės duomenys	
Pridėta gnybtų kaladėlė	Taip
Pakuotės plotis	239 mm
Pakuotės gylis	266 mm
Pakuotės aukštis	77 mm
Paketo svoris	880 g
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	27,00cm × 24,00cm × 8,00cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd
Bin'an Road, Binjiang District No.1187 & 1199, 310053 Hangzhou, CN
dahuasecurity.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Dahua Technology GmbH
Niederkasseler Lohweg 185, 40547 Düsseldorf, DE
dahuasecurity.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.