

Canon EOS R7 + RF-S 18-150mm IS STM MILC 32,5 MP CMOS 6960 x 4640 pikseliai Juoda

 Gamintojas: **CANON** · Modelis: **5137C010** · EAN: **4549292185553** · Prekės kodas: **668631**


1 791,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **1 480,91 €**


Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ MILC 32,5 MP CMOS Lietimui jautrus ekranas Juoda
- ✓ TTL Veido sekimas
- ✓ ISO jautrumas (min.): 100 ISO jautrumas (maks.): 32000 Sparčiausio fotoaparato užrakto greitis: 1/8000 s Lėčiausias kameros užrakto greitis: 30 s ± 3EV (1/2EV; 1/3EV step)
- ✓ Vaizdo įrašymas 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD
- ✓ Įmontuotas mikrofonas PictBridge C tipo USB HDMI Bluetooth „Wi-Fi“
- ✓ Ličio-jonų (Li-Ion)



Techninė specifikacija

Nuotraukos kokybė

Fotoaparato tipas	MILC
Megapikseliai	32,5 MP
Jutiklio tipas	CMOS
Didžiausia vaizdo raiška	6960 x 4640 pikseliai
Nejudančio vaizdo fiksavimo rezoliucija	6960 x 4640, 4800 x 3200, 3472 x 2320, 2400 x 1600 6160 x 4640, 4256 x 3200, 3072 x 2320, 2112 x 1600 6960 x 3904, 4800 x 2688, 3472x 1952, 2400 x 1344 4640 x 4640, 3200 x 3200, 2320 x 2320, 1600 x 1600
Palaikomi vaizdo formatai	C-Raw, EXIF, HEIF, JPEG, „Raw“
Vaizdo jutiklio formatas	3:2
Jutiklio valymo sistemos pavadinimas	EOS Integrated Cleaning System
Palaikomi matmenų santykiai	1:1, 3:2, 4:3, 16:9
Iš viso megapikselių	34,4 MP
Vaizdo jutiklio dydis (plotis x aukštis)	22,3 x 14,8 mm
Jutiklio formatas	„Advanced Photo System type-C“ (APS-C)
Įtaisytais žemųjų dažnių filtras	Taip
Spalvų filtro tipas	Pagrindinių spalvų filtras
Jutiklio poslinkis IS	Taip
Jutiklio poslinkio IS stabdymo padėčių skaičius (didž.)	8
Glaudavimo parinkčių skaičius (JPEG)	2
Glaudavimo parinkčių skaičius (HEIF)	2
Vienalaikis įrašymas	Taip
Vienalaikio įrašymo režimai	RAW + JPEG RAW + HEIF

Lęšių sistema

Židinio nuotolis	18 - 150 mm
Minimalus fokusavimo ilgis (35 mm juostelės ekviv.)	29 mm
Didžiausias židinio nuotolio ilgis (35 mm pagal juostelę)	240 mm
Objektyvo konstrukcija (elementai/grupės)	17/13
Lęšio montavimo sąsaja	Canon RF

Fokusavimas

Fokusas	TTL
Fokuso koregavimas	Automatinis / rankinis
Automatinio fokusavimo (AF) režimai	„One Shot Focus“, „Servo Auto Focus“, „Spot Auto Focus“, Objekto sekimas ir automatinis fokusavimas
Fokusavimo sistema	Dual Pixel CMOS AF II
Automatinio fokusavimo (AF) objektų aptikimas	Gyvūnas, Paukštis, Akims, Veidas, Žmonės
Veido sekimas	Taip

Automatinio fokusavimo (AF) taškų pasirinkimas	Automatinis, Rankinis
Automatinio fokusavimo (AF) sritis (automatinis parinkimas) (horizontalioji / vertikalioji)	100/100%
Automatinio fokusavimo (AF) sritis (rankinis parinkimas) (horizontalioji / vertikalioji)	90/100%
Automatinio fokusavimo (AF) taškų rankinis parinkimas	AF point expansion 4 points, AF point expansion surrounding, Flexible Zone AF 1-3
Auto Fokusas (AF) spyna	Taip
Auto Fokusas (AF) asistavimas šviesos	Taip
Automatinio fokusavimo (AF) darbinis diapazonas	-5 - 20
Šviesos poveikis	
ISO jautrumas (min.)	100
ISO jautrumas (maks.)	32000
Apšvietimo tipas	Automatinis
Apšvietimo korekcija	± 3EV (1/2EV; 1/3EV step)
Šviesa matuojama	Nustatantis centro vidurį, Vertinamasis (kelių sričių), Dalinis, Taškas
Šviesos ekspozicijos vertė	EV -5 - 20 (23 °C, ISO 100)
Automatinės ekspozicijos (AE) fiksavimas	Taip
Automatinės ekspozicijos (AE) fiksavimas (automatinis)	Fokusavimo pasiekimas
Automatinės ekspozicijos (AE) fiksavimas (rankinis)	AE fiksavimo mygtukas (P, Av, Fv, Tv, M režimai)
Matavimo zonų skaičius	384
Ekspozicijos intervalų nustatymas (AEB)	± 3EV (1/2EV; 1/3EV stop)
Apsauga nuo mirgėjimo filmuojant	Taip
Mirgėjimo aptikimo dažnis	100 - 120 Hz
Užraktas	
Sparčiausio fotoaparato užrakto greitis	1/8000 s
Lėčiausias kameros užrakto greitis	30 s
Kameros išlaikymo tipas	Elektroninis, Mechaniškas
Užrakto atleidimo tipas	Elektromagnetinis
Blykstė	
Blykstės režimai	Antra diafragmos sinchronizacija
Blykstės išryškinimo fiksavimas	Taip
Blykstės ekspozicijos kompensavimas	Taip
Blykstės ekspozicijos koregavimas	±3EV (1/3 EV step)
Laikiklio tvirtinimo taškas	Taip
Laikiklio tvirtinimo taško tipas	Fotoaparato lizdas

Blykstės ekspozicijos intervalų nustatymas	Taip
Konkrečios modelio blykstės sistemos	E-TTL II (Canon)
Belaidis kelių blykščių palaikymas	Taip
Video	
Vaizdo įrašymas	Taip
Maksimali vaizdo raiška	3840 x 2160 pikseliai
HD tipas	4K Ultra HD
Vaizdo geba	1920 x 1080, 3840 x 2160 pikseliai
Palaikomi vaizdo formatai	H.264, H.265, HEVC, MPEG4
Vaizdo įrašymas dviejose kortelėse	Taip
Spalvų pavyzdžiai	YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit
Garsas	
Įmontuotas mikrofonas	Taip
Palaikomi audio formatai	AAC, PCM
Atmintis	
Suderinamos atminties kortelės	SD, SDHC, SDXC
Atminties lizdai	2
Atminties kortelių skaitymo mechanizmas	UHS-II
Ekranas	
Ekranas	TFT
Lietimui jautrus ekranas	Taip
Ekranų įstrižainė	7,49 cm (2.95")
Ekranų įstrižainės dydis (metrinė)	7,5 cm
Ekranų raiška	1620000 tašk.
Apverčiamas ekranas	Taip
Stebėjimo laukas	100%
Nesitępanti danga	Taip
Ekranų skaičiaus reguliavimas	Taip
Rankinių skaičiaus reguliavimo lygių skaičius	7
Spalvų tono reguliavimo nustatymų skaičius	4
Vaizdo ieškiklis	
Kameros vaizdo ieškiklis	Elektroninis
Padidinimas	1,15x
Viewfinder ekrano dydis	0.39"

Vaizdo ieškiklio informacija

AE fiksavimas, AEB, AF metodas, AF operation, AF point information, Anti-flicker shooting, „Aperture“, Aspect ratio, Akumuliatoriaus įkrovimo lygis, Bluetooth function, Digital Lens Optimizer, Electronic level, Exposure compensation, Exposure level indicator, Exposure simulation, FE lock, FEB, Blykstė išjungta, Flash-ready, Focus distance scale, Tinklelis, HDR shooting, High-speed sync, Histograma, Image Quality, Lens information, Maximum burst, Multi Shot Noise Reduction, Multi-function lock warning, Multiple-exposure shooting, Number of remaining multiple exposures, Number of self-timer shooting, Picture Style, Still photo cropping, Vertical exposure scale, White balance, Baltos spalvos balanso korekcija, Wi-Fi function

Vaizdo ieškiklio technologija

OLED

Vaizdo ieškiklio rezoliucija

2360000 pikseliai

Ryšys

PictBridge

Taip

USB versija

2.0/3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)

HDMI

Taip

USB jungtis

C tipo USB

HDMI jungties tipas

„Micro“

Mikrofonas, line-in jack

Taip

Tinklas

Bluetooth

Taip

„Wi-Fi“

Taip

Bluetooth versija

4.2

Wi-Fi standartai

802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Fotoaparatas

Baltos spalvos balansas

Automatinis, Debesuota, Vartotojo sukurti režimai, Dienos šviesa, Sparčioji atmintinė, Fluorescencinis, Šešėlis, Volframo

Vietos režimai

Automatinis, Fine detail, Kraštovaizdis, Monochromas, Panorama, Potretas, Standartinis

Fotografavimo režimai

Diafragmos pirmenybė, Automatinis, Pirmenybė lankstumui, Rankinis, Filmas, Programa, Scena, Užrakto pirmumas

Laikmatis

2,10 s

Galima montuoti ant trikojo

Taip

Baltos spalvos balanso kompensavimas (mėlyna / geltona)

±9

Baltos spalvos balanso kompensavimas (purpurinė / žalia)

±9

Pasirinktinis baltos spalvos balansas

Taip

Pasirinktinių baltos spalvos balanso nustatymų skaičius

5

Ryškumo koregavimas

Taip

Kameros atkūrimas

Viena nuotrauka, Miniatiūros

Asmenų atpažinimas

Taip

Dioptrijų reguliavimas (intervalas)	-4 - 2
Kalbų palaikymas	Daugybė
Histograma	Taip
Tiesioginis spausdinimas	Taip
Vaizdo redagavimas	Apkarpymas, Dydžio keitimas
GPS (palydovinis)	Taip
Orientacijos jutiklis	Taip
Fotoaparato failų sistema	DCF 2.0, DPOF 1.1, Exif 2.31, „Raw“
„Multi-shot“ režimas	Taip
Atkūrimo režimai	Aplankas, Pakartoti, Skaidrių demonstracija
Palaikoma HDR	Taip
Palaikoma spalvos erdvė	RGB
Vaizdo apkarpymo formatai	1:1, 3:2, 4:3, 16:9
Kelios ekspozicijos	Taip
RAW vaizdų apdorojimas	Taip
Didelio dinaminio diapazono (HDR) vaizdų apdorojimas	Taip
HEIF konvertavimas į JPEG	Taip
Fotoaparato pavaros režimai	Continuous high, Continuous high+, Continuous low, Self-timer, Vienas
Įtaisytais intervalų laikmatis	Taip
Failų numeravimo parinktys	Auto-reset, Consecutive numbering, Manual reset
Failų įvardijimo naudotojo išankstinių nustatymų skaičius	2
Palaikomi metaduomenys	Taip
Metaduomenų funkcijos	Naudotojo autorių teisių informacija
Histogramos parinktys	RGB
Trynimo parinktys	Aplankas, Atminties kortelė, „Select range“ (pasirinkti intervalą), Selected images, Viena nuotrauka
Apsaugos nuo ištrynimo parinktys	Aplankas, Atminties kortelė, Viena nuotrauka
Meniu kategorijos	AF Menu, Custom functions menu, My Menu, Tinklas, Playback menu, Setup menu, Shooting menu
Firmware tobulinimas	Taip
Skaidrių pateiktis	Taip
Skaidrių peržiūros nustatymas	Visi, Data, Aplankas, Atvaizdai, Protected images, Rating, Videos
Skaidrių demonstravimo atkūrimo trukmė	1, 2, 3, 5, 10, 20 s
Integruotas procesorius	Taip
Vaizdo procesorius	DIGIC X

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos

Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64

Palaikomos MAC operacinės sistemos

Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur

Konstrukcija

Produkto spalva

Juoda

Atsparus dulkems

Taip

Anti splash

Taip

Baterija

Baterijos technologija

Ličio-jonų (Li-Ion)

Baterijos tipas

LP-E6NH

Baterijos lygio indikatorius

Taip

Energijos valdymas

USB „Type-C“ įkrovimo lizdas

Taip

Reikalinga įkrovimo galia (maž.)

7,5 W

Reikalinga įkrovimo galia (didž.)

7,5 W

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)

0 - 40 °C

Darbo santykinės drėgmės diapazonas

0 - 85%

Svoris ir matmenys

Plotis

132 mm

Ilgis

91,7 mm

Aukštis

90,4 mm

Svoris

530 g

Svoris (įskaitant bateriją)

612 g

Pakuotės turinys

Kintamosios srovės adapteris

Taip

Baterijos kroviklis

Taip

Pridėtos baterijos

Taip

Techninė informacija

Tęstinis vaizdo įrašymo laikas

6 h

Efektyvus vaizdo elementų skaičius mln.

32,5 MP

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas

Įkroviklis: Įkroviklis pridedamas · 7decimal_point5 W

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Canon

Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku 30-2, 146-8501
Tokyo, JP
global.canon

ATSAKINGAS ASMUO ES

Canon Nederland N.V.

Brabantlaan 2, 5216 TV Hertogenbosch, NL
canon.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt