

HP Poly „Poly ATA 402 2FXS“ balso prievado „VoIP“ adapteris su „Open SIP“ ir maitinimo šaltiniu

Gamintojas: **POLY** · Modelis: **8F3H5AA#AC3** · EAN: **197497475784** · Prekės kodas: **673462**



146,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **121,40 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Panaudokite savo analoginį telefoną naujai su „Poly ATA 400“ serija ir išnaudokite „VoIP“ skambučių galimybes. Pasinaudokite skaitmenizacijos privalumais, skambinkite rinkdami toninį numerį per tinklą nekeisdami esamų telefonų.
- ✓ „PDMS-SP“ debesijos paslauga leidžia jums konfigūruoti, modifikuoti, atlikti trikčių diagnostiką ir prižiūrėti visus „Poly ATA 400“ įrenginius ir telefonus, prijungtus jūsų organizacijoje. API priemonės leidžia stebėti ATA būseną realiuoju laiku.



Aprašymas

Paverskite bet kurį telefoną IP telefonu

Analoginius telefonus lengvai paverskite skaitmeniniais IP telefonais ir pasinaudokite tvarių ir ekonomiškų sprendimų, leidžiančių išsaugoti esamus telefonus, taip supaprastinant valdymą ir faksogramų siuntimą. Nereikia eternet, „Wi-Fi“ [1] leidžia pasiekti „VoIP“ prieigą be eternet.

Techninė specifikacija

Savybės

Balso kodekai	G.711alaw, OPUS
Produkto spalva	Juoda
Sertifikavimas	FCC part 15 (CFR 47) class B, CE
Protokolai	
VoIP protokolai	SIPv2
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	HTTPS
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Modemo (RJ-11) portai	2
USB 2.0 portų kiekis	1
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC
AC įėjimo įtampa	100-240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išėjimo įtampa	5 V
Išėjimo srovė	1 A
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Kinija
UNSPSC-kodas	43201552
Techninė informacija	
Padėklo bendrasis svoris	357 kg
Atitikties sertifikatai	Federalinė ryšių komisija (FCC)
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	96 mm
Ilgis	96 mm
Aukštis	22 mm
Svoris	85 g
Paketo svoris	300 g
Pakuotės gylis	210 mm

Pakuotės plotis	190 mm
-----------------	--------

Pakuotės aukštis	55 mm
------------------	-------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Gaminio lankstinukas
- › CE ženklavimas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

HP Inc

Page Mill Road 1501, CA 94304 Palo Alto,
California, US
hp.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

HP Printing and Computing Solutions S.L.U.

Calle Jose Echegaray 18, 28232 Las Rozas
(Madrid), ES
hp.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- › CE ženklavimas