APC Smart-UPS On-Line nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) Dviguba konversija (prisijungus) 8 kVA 8000 W 10 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **APC** · Modelis: **SRT8KXLI** · EAN: **731304304319** · Prekės kodas: **674817**



11 117,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **9 188,35 €**

Sandėlyje

Prekė internetu


Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Dviguba konversija (prisijungus)
- ✓ 8 kVA 8000 W
- ✓ Signalų forma: Sinusas
- ✓ 10 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
- ✓ Stelažas / bokštas Juoda









Aprašymas

This APC Smart-UPS is designed for IT professionals or network administrators to maintain business uptime and continuity. This 8kVA on-line tower UPS provides pure sine wave power and extended runtime to support critical electronics during power disruptions. It comes with hard wire 3-

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

wire(1P+N+E)/5-wire(3P+N+E) input, 6x IEC 320 C13, 4x IEC 320 C19 outlets, and 3x IEC jumper cables. The UPS has an embedded Network Management Card for UPS network-based monitoring and management. The UPS comes with PowerChute Network Shutdown that provides graceful shutdown of physical servers, virtual machines, and HCI clusters. It has an additional SmartSlot for optional accessory card such as Dry Contact I/O card. The UPS can connect to EcoStruxure IT or third-party centralized management platforms. The UPS has a 3-year warranty, and the built-in lead-acid battery has a 2-year warranty. The UPS is compatible with SRTRK2 (4-post) and SRTRK3 (2-post) rail kits sold separately.

Techninė specifikacija

Features	
UPS topology	Double-conversion (Online)
Output power capacity	8 kVA
Output power	8000 W
Waveform	Sine
Input operation voltage (min)	100 V
Input operation voltage (max)	476 V
Input frequency	40 - 70 Hz
Output operation voltage (min)	220 V
Output operation voltage (max)	240 V
Output frequency regulation	50/60 Hz
Surge energy rating	480 J
Number of output phases	1
Crest factor	3:1
Emergency Power Off (EPO)	Yes
Output voltage Total Harmonic Distortion (THD)	3%
Noise level	55 dB
Surge protection	Yes
Audible alarm(s)	Yes
Auto-restart	Yes
Ports & interfaces	
AC outlet types	C13 coupler, C19 coupler
Power plug	Hardwire
AC outlets quantity	10 AC outlet(s)
Number of output IEC jumpers	3
USB port	Yes
Serial interface	Yes
Serial interface type	RJ-45
SmartSlot	Yes

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

SmartConnect port	No
Battery	
Battery technology	Sealed Lead Acid (VRLA)
Battery capacity	1728 VAh
Battery life (max)	5 year(s)
Battery recharge time	1.5 h
Hot-swap battery	Yes
Automatic battery test	Yes
Cold start	Yes
Design	
Form factor	Rackmount/Tower
Product colour	Black
Display type	LCD
LED indicators	Status
International Protection (IP) code	IP20
Operational conditions	
Operating temperature (T-T)	0 - 40 °C
Storage temperature (T-T)	-15 - 45 °C
Operating relative humidity (H-H)	0 - 95%
Storage relative humidity (H-H)	0 - 95%
Operating altitude	0 - 3000 m
Non-operating altitude	0 - 15000 m
Certificates	
Compliance certificates	RoHS
Certification	REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE
Packaging content	
Cables included	USB cable
Management card included	Yes
Quick installation guide	Yes
Sustainability	
Sustainability certificates	ENERGY STAR
Weight & dimensions	
Width	263 mm
Depth	715 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Height	432 mm
Weight	111.8 kg
Packaging data	
Temperature sensor	Yes
Warranty card	Yes
Software CD	Yes
Package width	600 mm
Package depth	1000 mm
Package height	461 mm
Package weight	126.8 kg
Logistics data	
Products per pallet	1 pc(s)
Harmonized System (HS) code	85078000
Total carbon footprint (kg of CO2e)	18610.79
Other features	
Packaging content	Web/SNMP Management Card
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	100,00cm × 65,00cm × 35,00cm
Svoris	130,00kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Schneider Electric SE
rue Joseph Monier 35, 92500 Rueil Malmaison, FR
se.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.