D-Link DUB-M810 knyginių kompiuterių dokas / jungčių replikatorius Vielinis USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Aliuminis

Gamintojas: **D-LINK** · Modelis: **DUB-M810** · EAN: **790069450471** · Prekės kodas: **675046**



52,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **43,72 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- ✓ „USB Power Delivery“
- ✓ Ethernet LAN jungtis
- ✓ MicroSD (TransFlash), SD, SDHC, SDXC
- ✓ „Plug and Play“ funkcija






Aprašymas

Use one port. Connect to everything.
Instantly add a second display, a dual-slot SD and microSD card reader, a Gigabit Ethernet port, three USB 3.0 ports with one that can Quick Charge, and a USB-C port to your laptop simply by plugging the hub into any USB-C port.

Plug into a reliable docking station. Unplug for instant remote working.
Enjoy a premium docking station experience simply by plugging the hub into a single USB-C port on your computer. You can directly access a private LAN network with Gigabit Ethernet speeds, extend your monitor to a second screen, transfer files from SD cards and USB 3.0 devices, and charge your laptop, all at the same time. Need to work remotely? Simply unplug the hub’s single cable and you’re ready to go with your laptop.

Ready to transfer your close-ups.
Reliably bulk transfer any files from your SD or microSD card to your computer using the hub’s built-in dual-slot SD/microSD card reader. Perfect for

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

quickly downloading camera photos and video footage to a phone, tablet, or computer without using any of your camera’s battery power.

Extend your screen to a vivid 4K monitor.
Plug into the hub’s HDMI port to instantly mirror or extend your display to a second monitor with vibrant 4K resolution. And full backwards compatibility means you can connect to a 720p or 1080p monitor.

Send power through the hub.
With the Power Delivery feature, you can charge your laptop at the same time as connecting to your USB peripheral devices. Simply connect your USB-C charger to the hub’s USB-C port to provide power through the hub and to your laptop.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 2.0 portų kiekis	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	3
HDMI portų kiekis	1
Mikrofonas, line-in jack	Ne
Ausinių išvestys	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo šaltinio peržiūra	3.0
USB maitinimo tiekimas iki	100 W
HDMI versija	1.4
3 „Thunderbolt“ prievadų skaičius	1
HDCP	Taip
HDCP versija	2.2
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Aliuminis
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash), SD, SDHC, SDXC
Maksimali skaitmeninė raiška	4096 x 2160 pikseliai
Maksimalus atnaujinimo dažnis	30 Hz

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

„Plug and Play“ funkcija	Taip
Sertifikavimas	CE, IC, FCC, RCM
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	20 V
Įvesties srovė	0.08 A
Programinė įranga	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 45 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 85%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	105 mm
Ilgis	52 mm
Aukštis	13 mm
Svoris	82 g
Pakuotės duomenys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733020
Kitos savybės	
Kabelio ilgis	0,15 m
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	20,00cm × 14,00cm × 3,00cm
Svoris	0,16kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Greitos pradžios vadovas
- Gaminio lankstinukas
- Saugos informacija
- Atitikties deklaracija

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

D-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

D-Link Benelux
Postbus 48, 5480 AA Schijndel, NL
dlink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Atitikties deklaracija
- Saugos informacija