22TB WD ULTRASTAR DC HC580 7200RPM 512MB Ent.

Gamintojas: **WESTERN DIGITAL** · Modelis: **0F62785** · EAN: **829686008854** · Prekės kodas: **675599**



1 135,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **938,76 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ HDD talpa: 22000 GB
- ✓ Sąsaja: Serial ATA III
- ✓ HDD sukimosi greitis: 7200 RPM
- ✓ HDD dydis: 3.5 "
- ✓ Talpyklos (buferio) dydis: 512 MB
- ✓ Vidutinis laikas tarp gedimų (MTBF): 2500000 h

Aprašymas

Western Digital ULTRASTAR DC HC580 – 3,5 colio vidinis kietasis diskas, skirtas serveriams ir darbo stotims. Jo talpa siekia 22000 GB, o prijungimui naudojama Serial ATA III sąsaja.

- HDD talpa: 22000 GB
- Sąsaja: Serial ATA III
- HDD sukimosi greitis: 7200 RPM
- HDD dydis: 3.5 "
- Talpyklos (buferio) dydis: 512 MB
- Vidutinė latencija: 4.16 ms

Diskas veikia esant 5 / 12 V įtampai, jo gylis – 147 mm. Darbinė temperatūra yra 5 - 60 °C, o laikymo temperatūra – -40 - 70 °C. Energijos suvartojimas tuščiosios eigos režimu – 5.5 W.

Darbinio smūgio atsparumas – 40 G, nedarbinio smūgio – 200 G, o nedarbinė vibracija – 1.04 G. Vidutinis laikas tarp gedimų – 2500000 h. Karštasis keitimas (hot-swap) nepalaikomas, pakuotėje – 1 pc(s).

Techninė specifikacija

Savybės

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Kietojo disko talpa	22000 GB
Sąsaja	Serial ATA III
Kietojo disko sukimosi greitis	7200 RPM
Kietojo disko dydis	3.5"
Tipas	HDD
Taikoma	Server/workstation
Atmintinės buferio dydis	512 MB
Vidutinis latentinumas	4.16 ms
Pakeitimas neišjungus	Ne
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	2500000h
Energijos valdymas	
Darbinė įtampa	5 / 12V
Energijos suvartojimas (tuščiąja eiga)	5.5W
Svoris ir matmenys	
Ilgis	147 mm
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 60 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Ne veiklos šokas	200G
Veiklos šokas	40G
Ne-veiklos vibracijos	1.04G
Pakuotės duomenys	
Kiekis pakuotėje	1 pc(s)
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	3,00cm × 15,00cm × 11,00cm
Svoris	0,66kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.