D-Link DGS-1100-24V2 tinklo komutatorius Valdomas L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Juoda

Gamintojas: **D-LINK** · Modelis: **DGS-1100-24V2** · EAN: **790069451775** · Prekės kodas: **680517**



178,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **147,85 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2 Web pagrįstas valdymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 24
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 48 Gbit/s
- ✓ 1U Stovo montavimas





Aprašymas

Powerful Switching for your Business

The DGS-1100 Series is a range of powerful switches that offer a lot of bang for your buck. They are great for busy SMBs who expect a lot of their network, including support for surveillance and VoIP. They are packed with traffic management & optimization features that keep your network congestion free. Meanwhile, management tools are flexible and intuitive, making your life easier.

Easy to Use & Easy to Install

D-Link Network Assistant Utility (DNA) can quickly discover and do initial setup for D-Link Networking devices such as the DGS-1100 Series, which greatly improves efficiency for solution deployment.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

VLANs: Stronger Security & Better Traffic Management

Relatively easy to set up, VLANs can be a big boon for your network. They can isolate sensitive areas of your network, keeping them safe from those with malicious intent, or keeping bandwidth open for latency-sensitive traffic such as VoIP.

For Voice

If VoIP calls make up a large slice of your network usage, separating them onto their own VLAN can ensure they get the bandwidth they need for smooth conversations without lag or jitters.

For Surveillance

If you have surveillance cameras and devices attached to your network, putting them onto their own VLAN keeps surveillance footage running seamlessly. At the same time, it can help prevent a variety of malicious attacks by restricting access to different network areas.

Green Technology

D-Link Green technology enables the DGS-1100 Smart Managed Switches to save power without sacrificing performance. Most of the models in the series utilize a fanless design, for silent and energy-efficient operation. All are IEEE 802.3az-compliant and feature Link Status detection and Time-Based PoE.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2
Web pagrįstas valdymas	Taip
Sistemos įvykių žurnalas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	24
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x
Portų mirroring	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Reitingo apribotojimas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprėpties medžio protokolas	Taip
Head-of-line (HOL) blokavimas	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	Port-based VLAN, Voice VLAN
VLANs skaičius	4094
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	48 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	35,71 Mpps
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Eilių skaičius	4
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9216
Paketo buferio atmintis	4,1 MB
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP client
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
IGMP įrašai	64
Apsaugos algoritmų palaikymas	SNMP, SSL/TLS
Eilių planavimo algoritmai	SPQ, Weighted Round Robin (WRR)
Transliavimo grupiniu adresu ypatybės	
Multicast palaikymas	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Forma	1U
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Taip
Elektromagnetinis suderinamumas	FCC A, CE A, VCCI A, C-Tick, BSMI, CCC
Veikimo charakteristikos	
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus dažnis	125 MHz
Flash atmintis	16 MB
Garso lygis	0 dB
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	424762 h

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Energijos suvartojimas	4,5 W
Galios suvartojimas (maks.)	15,9 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-5 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 2000 m
Šilumos sklaida	54,3 BTU/h
Svoris ir matmenys	
Plotis	280 mm
Ilgis	180 mm
Aukštis	44 mm
Svoris	1,47 kg
Pakuotės turinys	
Stovo montavimo rinkinys	Taip
Sertifikatai	
Sertifikavimas	RoHS 6 cUL, CE LVD, CB, BSMI, CCC
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	37,00cm × 34,00cm × 10,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Atitikties deklaracija

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

D-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

D-Link Benelux
Postbus 48, 5480 AA Schijndel, NL
dlink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

› Atitikties deklaracija