

Viewsonic PA503X duomenų projektorius Standartinio nuotolio projektorius 3600 ANSI lumens DLP XGA (1024x768) Pilka, Balta

Gamintojas: **VIEWSONIC** · Modelis: **PA503X** · EAN: **766907905113** · Prekės kodas: **683389**

606,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **501,57 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Verslui Standartinio nuotolio projektorius Pilka, Balta
- ✓ DLP 3600 ANSI lumens
- ✓ Lempa 4500 h
- ✓ XGA (1024x768) 4:3
- ✓ Ekrano dydžio suderinamumas: 762 - 7620 mm (30 - 300") Spalvų skaičius: 1,073 milijardo spalvų
- ✓ Fokusas: Rankinis Priartinimo galimybė
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 2 W
- ✓ AC 260 W

Aprašymas

The ViewSonic PA503X price-performance projector features 3,600 lumens, native XGA 1024 x 768 resolution, and intuitive, user-friendly design. Exclusive SuperColor technology offers a wide color gamut for beautiful image production in nearly any environment. The PA503X also features extensive connectivity including HDMI, 2 x VGA, VGA out, Composite Video and audio in/out. An energy-saving SuperEco feature reduces power consumption and extends the lamp life by up to 15,000 hours. With advanced audio-visual features, flexible connectivity options, and an affordable price, the PA503X is ideal for use in education and small business environments.

SuperColor: Amazing Color Accuracy

ViewSonic's proprietary SuperColor Technology features an exclusive 6-segment color wheel and dynamic lamp control capabilities, providing a wide color range and stunningly beautiful images.

3D Blu-ray Ready

HDMI Input

Equipped with the latest HDMI, this projector is perfect for connecting to any HDMI-enabled device, and can display 3D images directly from 3D Blu-ray players. 3D images can be viewed with optional ViewSonic PGD-350 Shutter Glasses, or any other compatible 3D glasses.

Quick Power Off

With the Quick Power Off feature enabled, the projector can be quickly powered off in seconds rather than waiting for a cool-down cycle to complete. This lets users pack the projector away without having to worry about the internal fan still running.

Industry-leading Warranty

ViewSonic offers one of the industry's best overall projector warranties with 3-year limited parts and labor, 1-year lamp, and first year free Express Exchange service for an added value worth up to \$150.

Techninė specifikacija

Prožektorius	
Projektoriaus ryškumas	3600 ANSI lumens
Projektavimo technologija	DLP
Projektoriaus natūrali rezoliucija	XGA (1024x768)
Natūralus kraštinių santykis	4:3
Ekrano dydžio suderinamumas	762 - 7620 mm (30 - 300")
Projektavimo atstumas	1,1 - 13 m
Kontrasto santykis (dinaminis)	22000:1
Spalvų skaičius	1,073 milijardo spalvų
Horizontali diapazono riba	15 - 102 kHz
Vertikali diapazono riba	23 - 120 Hz
Pagrindo koregavimas, vertikalus	-40 - 40°
Matricos dydis	1,4 cm (0.55")
Matricos tipas	DMD
Šviesos šaltinis	
Šviesos šaltinio tipas	Lempa
Šviesos šaltinio naudingo tarnavimo trukmė	4500 h
Šviesos šaltinio naudingo tarnavimo trukmė (ekonominis režimas)	15000 h
Lempos galia	190 W
Lempų kiekis	1 lemputės
Lęšių sistema	
Fokusas	Rankinis
Priartinimo galimybė	Taip
Mastelio keitimo tipas	Rankinis
Optinis sumažinimas	1,1x

Rodymo santykis	1.96 - 2.15:1
Video	
Analoginio signalo formato sistema	NTSC, PAL, PAL 60, SECAM
3D Ready	Taip
Palaikomos grafikos rezoliucijos	640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1920 x 1200 (WUXGA)
Palaikomi vaizdo režimai	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Ryšys	
VGA (D-Sub) portų kiekis	3
HDMI portų kiekis	1
Kompozuoti video in	1
Komponento video (YPbPr/YCbCr) in	0
DVI prievadas	Ne
Garso (kairė, dešinė) įvestis	0
Nuosekliosios sąsajos tipas	RS-232
HDMI jungties tipas	Viso dydžio
HDMI versija	1.4
„S-Video“ įvesčių kiekis	0
USB 2.0 portų kiekis	0
PC garso „in“ jungtis	Taip
PC garso „out“ jungtis	Taip
AC (įtampa) įėjimas	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Ne
„Wi-Fi“	Ne
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	0
Laikmenos	
Integruotas kortelių skaitytuvas	Ne
Savybės	
Sertifikavimas	FCC (ICES-003), cTUVus
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
RMS galingumas	2 W
Įmontuotų garsakalbių skaičius	1

Konstrukcija

Gaminio tipas	Standartinio nuotolio projektorius
Produkto spalva	Pilka, Balta
Talpinimo	Desktopas
Kabelio spynos lizdas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Pozicija rinkoje	Verslui

Ekranas

Įmontuotas ekranas	Ne
--------------------	----

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinis	AC
Energijos suvartojimas	260 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbinis aukštis	0 - 1499 m

Svoris ir matmenys

Svoris	2,22 kg
Plotis	294 mm
Ilgis	218 mm
Aukštis	110 mm
Pakuotės plotis	365 mm
Pakuotės gylis	300 mm
Pakuotės aukštis	188 mm
Paketo svoris	3,24 kg

Pakuotės turinys

Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
Pridėti kabeliai	AC, VGA
Greitos pradžios vadovas	Taip

Logistikos duomenys

Padėklo bendrasis ilgis	74 cm
-------------------------	-------

Padėklo bendrasis plotis	90 cm
Padėklo bendrasis aukštis	2,21 m
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	1 vnt
Darniosios sistemos (DS) kodas	8528620000
Kitos savybės	
RS-232 portai	1