GIGABYTE B850 AORUS ELITE X3D AMD B850 AM5 lizdas ATX

Gamintojas: **GIGABYTE** · Modelis: **B850 AORUS ELITE X** · EAN: **4719331882365** · Prekės kodas: **683605**

348,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **288,35 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ AMD AM5 lizdas AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series
- ✓ PC ATX AMD B850 Realtek ALC1220 7.1 kanalai
- ✓ DDR5-SDRAM 4 DIMM Maksimali vidinė atmintis: 256 GB
- ✓ HDD & SSD M.2, SATA III RAID palaikymas Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius: 6
- ✓ BIOS tipas: UEFI AMI 512 Mbit ACPI versija: 5.0 CMOS jutiklio valymo jungė CMOS jutiklio valymo mygtukas
- ✓ 5 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabitinis eternetas, Greitas eternetas „Wi-Fi“ Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.4

Aprašymas

Elevate your computing experience with GIGABYTE's renowned motherboard series: AORUS, AERO, and GIGABYTE. Featuring innovative designs and advanced features, these boards offer exceptional performance and reliability. Whether you're a gamer, content creator, or professional, our series cater to your needs, ensuring uncompromising quality and cutting-edge

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Procesorius	
Procesoriaus gamintojas	AMD
Procesoriaus lizdas	AM5 lizdas
Procesorių suderinamumas	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series
Palaikomi procesoriaus lizdai	AM5 lizdas
Atmintis	
Palaikomi atminties tipai	DDR5-SDRAM
Atminties angų skaičius	4
Maksimali vidinė atmintis	256 GB
Atminties angų tipas	DIMM
Atminties kanalai	Dviejų kanalų
ECC suderinamumas	Ne-ECC
Palaikomi atminties laikrodžio greičiai	4800,5200,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600,7800,7900,7950,8000,8200 MHz
Palaikomas atmintinės taktinis dažnis (didžiausias)	8200 MHz
Nebuferizuota atmintis	Taip
Didžiausiasis vidinės atmintinės kiekis viename lizde	64 GB
Duomenų laikymo valdikliai	
Palaikomi saugojimo kaupiklių sąsajos	M.2, SATA III
Palaikomi saugojimo kaupiklių tipai	HDD & SSD
Palaikomų kietųjų diskų skaičius	2
Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius	6
RAID palaikymas	Taip
RAID lygiai	0, 1, 10
Grafika	
Paralelinio apdorojimo technologijos parama	Nepalaikomas
Integruotas grafikos adapteris	Ne
Maksimali rezoliucija	4096 x 2160 pikseliai
HDCP	Taip
HDCP versija	2.3
„DirectX“ versija	12.0
Vidinis I/O	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

USB 2.0 jungtys	2
USB 3.2 (3.1 1 kart.) jungtys	1
USB 3.2 (3.1 2 kart.) jungtys	0
SATA III jungčių skaičius	2
„USB 3.2 Gen“ 2 × 2 jungtys	1
Priekinio skydelio audio jungtis	Taip
Priekinės plokštės jungtis	Taip
ATX maitinimo jungtis	Taip
CPU fan jungtis	Taip
Centrinio procesoriaus ventiliatoriaus jungčių skaičius	2
Šasi fenų jungčių skaičius	6
EPS maitinimo jungtis (8-kaisčiai)	Taip
EPS maitinimo jungčių (8 kontaktų) skaičius	2
TPM jungtis	Taip
12 V maitinimo jungtis	Taip
Vandens siurblio jungčių skaičius	3
Temperatūros jutiklių kontaktų grupių skaičius	2
Triukšmo aptikimo kontaktų grupių skaičius	1
RGB LED kontaktų pagrindas	Taip
RGB šviesos diodų kontaktų grupių skaičius	4
Galinė panelė I/O jungtys	
USB 2.0 portų kiekis	4
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	4
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	0
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	2
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
VGA (D-Sub) portų kiekis	0
HDMI portų kiekis	1
DVI-D prievadų skaičius	0
HDMI versija	2.1
Ausinių išvestys	1
Mikrofonas, line-in jack	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

S/PDIF out portas	Taip
WiFi-AP antenos lizdas	2
Tinklas	
„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto sąsajos tipas	5 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabitinis eternetas, Greitas eternetas
LAN kontroleris	Realtek RTL8126
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 7 (802.11be)
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN valdiklio modelis	Realtek RTL8922AE
Bluetooth	Taip
Bluetooth versija	5.4
Savybės	
Taikoma	PC
Motininės plokštės formos faktorius	ATX
Motininės plokštės sisteminio valdiklio šeima	AMD
Pagrindinės plokštės lustas	AMD B850
Garso išvesties kanalai	7.1 kanalai
Garso lustas	Realtek ALC1220
Produkto spalva	Juoda
PC būsenos stebėsena	Ventiliatorius, Temperatūra, Įtampa, Water cooling
Aušinimo tipas	Pasyvus
Maitinimo šaltinio tipas	ATX
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 11 x64
Plėtotės lizdas	
„PCI Express x16“ (4 kartos) lizdai	1
„PCI Express x16“ („Gen 5.x“) lizdai	1
M.2 (M) angų skaičius	4
1-ojo M.2 didžiausiasis kodą atitinkantis dydis	2580
1-ojo M.2 naujausioji „PCI Express“ karta	5.0
2-ojo M.2 didžiausiasis kodą atitinkantis dydis	22110
2-ojo M.2 naujausioji „PCI Express“ karta	5.0
3-iojo M.2 didžiausiasis kodą atitinkantis dydis	22110
3-iojo M.2 naujausioji „PCI Express“ karta	4.0

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

4-ojo M.2 didžiausiasis kodą atitinkantis dydis	22110
4-ojo M.2 naujausioji „PCI Express“ karta	4.0
BIOS	
BIOS tipas	UEFI AMI
BIOS atminties dydis	512 Mbit
ACPI versija	5.0
CMOS jutiklio valymo jungė	Taip
CMOS jutiklio valymo mygtukas	Taip
„Desktop Management Interface“ (DMI) versija	2.7
Sistemos valdymo BIOS (SMBIOS) versija	2.7
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje	1 vnt
Baterija	
Baterijos svoris	3 g
Ličio svoris akumuliatoriui	0,07 g
Batrijų elementų skaičius	1
Baterijos talpa	220 mAh
Baterijos technologija	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Baterijos tipas	CR2032
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	335 mm
Pakuotės gylis	270 mm
Pakuotės aukštis	80 mm
Paketo svoris	3,15 kg
Svoris ir matmenys	
Plotis	305 mm
Ilgis	244 mm
Aukštis	35 mm
Pakuotės turinys	
Pridėtos baterijos	Taip
Pridedama antena	Taip
Pridėti sraigtai	Taip
Siejama programinė įranga	Norton® Internet Security (OEM version)
Kitos savybės	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Svoris	2,75 kg
Techninė informacija	
Garantinis laikotarpis	3 metai

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.
Baoqiang Rd., Xindian Dist. No.6, 231 New Taipei City, TW
gigabyte.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.