

FSP Eufo 3k nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 3 kVA 2700 W 8 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **FSP GROUP** · Modelis: **PPF24A1500** · EAN: **4711140486147** · Prekės kodas: **684828**



925,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **765,21 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 3 kVA 2700 W
- ✓ Signalų forma: Gryna sinusoidė
- ✓ 8 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ 12 V 9 Ah
- ✓ Stelažas / bokštas Juoda



Aprašymas

FSP Eufo Series rating is from 1.1KVA to 3.0KVA and implemented protect functions for power failures, surge overvoltage and brownout. Rack & Tower with easy-shift LCD design is flexible for installation. Moreover, this series built-in Efficiency corrective Optimizer (ECO) that the efficiency is up to 98% for more energy saving. The application is suitable for networking, telecom, server and mission/critical applications.

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	„Line-Interactive“
Išvesties galia (VA)	3 kVA
Išvesties galia	2700 W
Signalų forma	Gryna sinusoidė
Išvesties eksploatacinė įtampa (min.)	162 V
Išvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	290 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties darbinė įtampa (min.)	208 V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	240 V
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Išvesties įtampos reguliavimas	1.5%
Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)	Taip
Reakcijos laikas	6 ms
Efektyvumas (ECO režimas)	97%
Efektyvumas (akumuliatoriaus režimas)	92%
Efektyvumas (maitinimo iš tinklo režimas)	95%
Galios koeficientas	0,99
Amplitudės koeficientas	3:1
Avarinis elektros išjungimas (EPO)	Taip
THD (linijinė apkrova)	2%
THD (nelinijinė apkrova)	5%
Garso lygis	45 dB
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Garsinio pavojaus signalo režimai	Signalas veikiant su akumuliatoriumi, Gedimas, Senkančio akumuliatoriaus signalas, Perkrovos signalas
Maitinimo šaltinio tipas	AC
Nuimamas maitinimo laidas	Taip
Ryšys	
AC išėjimo tipai	C13 šakotuvai
Maitinimo laido kištukas	C20 šakotuvai
Lizų kiekis	8 AC išvestis(ys / čių)
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1

USB prievado tipas	B tipo USB
Nuosekloji sąsaja	Taip
Nuoseklosios sąsajos tipas	RS-232
RS-232 portai	1
Avarinio išjungimo (EPO) valdiklis	Taip
„SmartSlot“	Taip
Baterija	
Baterijos talpa	9 Ah
Baterijos įtampa	12 V
Baterijų elementų skaičius	6
Baterijos įkrovimo laikas	4 h
Baterijos pakartotinio įkrovimo laikas (90 %)	4 h
Įkroviklio srovė	1,5 A
Hot-Swap baterija	Taip
Konstrukcija	
Forma	Stelažas / bokštas
Produkto spalva	Juoda
Rėmo pajėgumas	2U
Aušinimo tipas	Aktyvus
Įmontuotas ventiliatorius	Taip
Valdymo tipas	Mygtukai
Ekrano tipas	LCD
LED indikatoriai	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, EAC
Pakuotės turinys	
Stovo montavimo rinkinys	Taip
Pridėti kabeliai	Įvesties maitinimo laidas, USB laidas
Svoris ir matmenys	
Plotis	438 mm
Ilgis	630 mm

Aukštis	88 mm
---------	-------

Svoris	29,3 kg
--------	---------

Pakuotės duomenys

Programinės įrangos CD	Taip
------------------------	------

Kitos savybės

Etapų skaičius	1
----------------	---

Tvarumas

Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
--------------------------------	------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

FSP Technology Inc.

Xinpu 6th St. No.101, 330 Taoyuan City, TW
fsplifestyle.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Fortron/Source (Europa) GmbH

Carl-Friedrich-Benz-Strasse 13, D-47877 Willich,
DE
fsplifestyle.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt